

Техническая спецификация

Платёжный терминал Hikvision DS-K6301X-DT · модель DS-K6301X-DT

| Общие                    |                                                                                          |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства           | Платёжный терминал                                                                       |
| Модель                   | DS-K6301X-DT                                                                             |
| Артикул                  | DS-K6301X-DT                                                                             |
| Изображение              |                                                                                          |
| Разрешение               | основной экран (для consumer): 800 × 1280 дополнительный экран (для оператор): 480 × 272 |
| Объектив                 | 2                                                                                        |
| Подсветка                | ИК-подсветка                                                                             |
| Сеть                     |                                                                                          |
| Скорость Ethernet        | 1, RJ-45                                                                                 |
| Сетевые интерфейсы       | 1                                                                                        |
| Питание                  |                                                                                          |
| Питание                  | 12 В пост. тока до 16 В пост. тока                                                       |
| Питание PoE              | Нет                                                                                      |
| Конструкция              |                                                                                          |
| Габариты                 | 172.9 мм × 387.9 мм × 261 мм                                                             |
| Вес, кг                  | 2.3                                                                                      |
| Условия                  |                                                                                          |
| Температура эксплуатации | от −10 до +50 °C                                                                         |
| Рабочая влажность        | 0–90% (без конденсации)                                                                  |
| Прочие характеристики    |                                                                                          |
| Интерфейсы связи         | Проводная сеть                                                                           |
| Дисплей / экран          | 8 дюйма                                                                                  |
| Операционная система     | Android 11                                                                               |
| Дальность считывания     | 0 см до 5 см                                                                             |
| Метод аутентификации     | 384                                                                                      |
| Тип карт                 | 391                                                                                      |
| Рабочая частота          | 13.56 МГц                                                                                |
| Область применения       | Для помещений                                                                            |
| Wi-Fi                    | Есть, 2,4 ГГц                                                                            |

|                             |                                                                                                          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Порты USB                   | 1 type-C interface                                                                                       |
| Bluetooth                   | Есть                                                                                                     |
| Ёмкость базы лиц            | 100 000                                                                                                  |
| Ёмкость журнала событий     | 500 000                                                                                                  |
| Режим управления            | основной экран (для consumer): сенсорный экран<br>дополнительный экран (для оператор): экран отображения |
| Стандарт видеосигнала       | PAL (по умолчанию) и NTSC                                                                                |
| Точность распознавания      | ≤ 99%                                                                                                    |
| Время распознавания лица    | □ 0.2 s                                                                                                  |
| Исполнение                  | Внутреннее                                                                                               |
| Дальность распознавания лиц | 0.3 м до 1.2 м                                                                                           |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026