

Техническая спецификация

Беспроводной комбинированный извещатель (ИК + СВЧ) Hikvision DS-PDD12P-EG2-WB · модель DS-PDD12P-EG2-WB

Общие	
Тип устройства	Беспроводной комбинированный извещатель (ИК + СВЧ)
Модель	DS-PDD12P-EG2-WB
Артикул	DS-PDD12P-EG2-WB
Питание	
Питание	Питание от батареи
Рабочее напряжение	3 В
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	65.5 × 103 × 48.5 мм
Вес, кг	0.141
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °С
Температура хранения	от −20 до +60 °С
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1.2Km
Рабочая частота	433 МГц
Индикация	зелёный(PIR), красный(СВЧ), синий(тревога)
Защита от вскрытия	Спереди и сзади
Срок службы батареи	до 5 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	CR123 А × 2
Дальность обнаружения	12 м
Угол обнаружения	85.9°
Зона обнаружения	52
Высота установки	1.8–2.4 м
Индикатор уровня сигнала	Есть
Область применения	Для помещений
Безопасность передачи данных	Есть
Скачкообразная перестройка частоты	Есть
Чувствительность	высокая; авто; защита от животных

Иммунитет к животным	30 кг
Стандарт беспроводной связи	Tri-X Wireless
Аксессуары	опционально: настенный и потолочный аксессуар
Фильтр белого света	6500 лк
Частота СВЧ-канала	24 ГГц(24.15~24.25 ГГц)

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026