

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7608NXI-G1/4P · модель DS-7608NXI-G1/4P

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-7608NXI-G1/4P
Артикул	DS-7608NXI-G1/4P
Изображение	
Разрешение	до 12 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейсы
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS
Питание	
Питание	≤40 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 150 Вт (с HDD)
Конструкция	
Класс защиты IP	853
Защита	IP50
Габариты	369.5 × 245 × 85 мм (14.6 × 9.7 × 3.4 дюйма)
Вес, кг	10
Условия	
Температура эксплуатации	от −40 до +70 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Аналитика	AcuSeek
Количество каналов записи	8 каналов
Входящая пропускная способность	80 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	80 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	4/2
Порты USB	передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0
Форм-фактор	756
Сжатие аудио	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2/PCM

Интерфейс дисков	1 SATA 2.0 интерфейсы
Многоканальное воспроизведение	8 каналов
Ёмкость базы лиц	до 16 библиотек изображений лиц, с до 50,000 изображений лиц суммарно (каждое изображение ≤ 1 MB, общий объём ≤ 1 GB)
Аналитика на регистраторе	распознавание лиц, охрана периметра, детекция движения 2.0, AcuSearch, AcuSeek
Возможности потоков	Видео / видео + аудио
Разрешение видео	12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Возможности декодирования	AI вкл.: 12 кан.@1080p (30 к/с) AI выкл.: 20 кан.@1080p (30 к/с)
HDMI	4K(3840×2160)/30 Гц, 2K(2560×1440)/60 Гц, 1080P(1920×1080)/60 Гц, UXGA(1600×1200)/60 Гц, SXGA(1280×1024)/60 Гц, 720P(1280×720)/60 Гц
Порты PoE	4 канала
RAID	Нет
Ёмкость	до 20 TB capacity для HDD
Интерфейс	4 RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейсы
Комплектация	NVR × 1, краткое руководство × 1, адаптер × 1, кабель питания × 1, сетевой кабель × 1, мышь × 1, комплект винтов
Производительность	1. с все каналы AcuSearch камеры 2. моделирование 50,000 targets/day.
Детекция лиц	сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу
Пользователи/хосты	128
Сертификаты	CE, CB
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+
Вход IP-динамиков	4 канала

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026