

Техническая спецификация

Маршрутизатор Wi-Fi Hikvision DS-3WR3N · модель DS-3WR3N

Общие	
Тип устройства	Маршрутизатор Wi-Fi
Модель	DS-3WR3N
Артикул	DS-3WR3N
Сеть	
Сетевые интерфейсы	4 × RJ45, 10/100 Мбит/с автосогласование
Питание	
Питание	9 В пост. тока, 1 А адаптер питания источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 5.4 Вт
Конструкция	
Монтаж	настольная установка
Габариты	174.82 × 96.45 × 181.06 мм
Вес, кг	0.134
Масса брутто, кг	0.634
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °С
Температура хранения	-40...+70 °С (-40 °F до 158 °F)
Рабочая влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Относительная влажность при хранении	5% до 90% RH без конденсации
Прочие характеристики	
Макс. скорость соединения, Мбит/с	300
Мощность передатчика	18 dBm
Индикация	LED-индикатор
Безопасность передачи данных	WPA-PSK/WPA2-PSK, WPA/WPA2
Комплектация	беспроводной маршрутизатор × 1, кабель Ethernet × 1, краткое руководство × 1
Чувствительность приёмника	58 ± 2 дБ@AC80 -MCS9 84 ± 2 дБ@AC80 -MCS0
Обновление ПО	обновление через веб-интерфейс
Антенна	2 антенны с высоким усилением
Интерфейс управления	Веб-интерфейс

Стандарт беспроводной связи	IEEE 802.11b/g/n @2.4 ГГц
Способ упаковки	Одиночная упаковка
Размер упаковки	231 × 203 × 51 мм
Сетевые функции	System log
Типы подключения WAN	DHCP, Static IP, PPPoE

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026