

Термокожух антивандальный Dahua PFH610V-IR

Артикул: **PFH610V-IR** | Производитель: **Dahua** | Термокожух антивандальный

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFH610V-IR — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IP66, рабочая температура -40...+60 °С, габариты 404,3 × 163,8 × 131,8 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка 0 м -100 м.
- Подключение и интеграция: интерфейс RS-485.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 35 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, антикоррозийная защита базовая защита, работа при -40...+60 °С, корпус верхняя крышка выполнена из пластика РС, корпус — из литого под давлением алюминия.

Технические характеристики

Оптика и подсветка

ИК-подсветка	0 м -100 м
--------------	------------

Сеть и интерфейсы

RS-485	1, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем
Тревожный вход	2, для управления ИК-подсветкой и стеклоочистителем

Хранение данных

Температура хранения	От -40 до +60 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)

Электропитание

Питание	24 В пост. тока / 24 В перем. тока / 36 В пост. тока (устройству требуется внешний источник питания)
Питание камеры	12 В пост. тока (порт 12 В пост. тока выдаёт питание, в том числе для встроенной камеры)

Условия эксплуатации

Автоматический контроль температуры	Режим обогрева: ВКЛ: 5 ± 5 °С / ВЫКЛ: 15 ± 5 °С Режим охлаждения: ВКЛ: 37 ± 5 °С / ВЫКЛ: 20 ± 5 °С
Класс вандализации	IK10
Защита	IP66
Класс грозозащиты	Синфазный режим: 4 кВ Дифференциальный режим: 2 кВ
Температура эксплуатации	От -40 до +60 °С
Класс антикоррозийной защиты	Базовая защита

Термокожух антивандальный Dahua PFH610V-IR**Конструкция**

Материал корпуса	Верхняя крышка выполнена из пластика PC, корпус — из литого под давлением алюминия.
Габариты изделия	404.3 мм × 163.8 мм × 131.8 мм (15.92" × 6.45" × 5.19") (L × W × H)
Цвет корпуса	Белый топ крышка и чёрный корпус
Габариты окна	Φ59.4 мм (Φ2.34")
Вес нетто	2.6 кг
Вес брутто	2.9 кг
Габариты упаковки	437.0 мм × 190.0 мм × 166.0 мм (17.20" × 7.48" × 6.54") (L × W × H)

Сертификация

Сертификаты	CE: EN 62368-1, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN50130-4
-------------	---

Дополнительные параметры

DIP-переключатель	есть
Полезный внутренний объём	280 мм × 115 мм × 85 мм (11.02" × 4.53" × 3.35") (L × W × H)
Тип резьбы	G1/2
Совместимые модели	См. «Подбор аксессуаров для камеры»

Область применения

Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFH610V-IR