

Техническая спецификация

Поворотная Wi-Fi камера Dahua H3B · модель H3B

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера поворотная
Модель	H3B
Артикул	H3B
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	3 Мп
Разрешение	2304 × 1296
Угол обзора	2,8 мм: Г: 99°; В: 55°; Д: 117° 3,6 мм: Г: 79°; В: 43°; Д: 94°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	φ84×123,8 мм
Вес, кг	0,21
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °C
Рабочая влажность	≤95%
Прочие характеристики	
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с-1/100 000 с
Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	1 (IR LED)
Максимальная диафрагма	F2.0

Детекция людей	есть
Битрейт видео	H.265: 40 кбит/с-4096 кбит/с
Детекция движения	есть
Поворот изображения	0°/180°
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Регулировка угла	Поворот: 0° to 350° Наклон: -5° to 80°
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Сжатие аудио	G.711a
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412-2,472 ГГц, 2.4 G, ≤20 дБм@2400-2483,5 МГц
Количество мегапикселей	3 Мп
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	859
Тип камеры	867

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026