

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE16G0T-LFS · модель DS-2CE16G0T-LFS

| Общие                       |                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства              | Мультиформатная камера цилиндрическая                                                                        |
| Модель                      | DS-2CE16G0T-LFS                                                                                              |
| Артикул                     | DS-2CE16G0T-LFS                                                                                              |
| Изображение                 |                                                                                                              |
| Разрешение, Мп              | 3 Мп                                                                                                         |
| Матрица                     | 2K CMOS                                                                                                      |
| Разрешение                  | 2304 × 1296                                                                                                  |
| Фокусное расстояние, мм     | 2.8                                                                                                          |
| Тип объектива               | Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм                                                                            |
| Объектив                    | 2.8 мм, гориз.: 105°, верт.: 60°, диаг.: 129° 3.6 мм, гориз.: 89°, верт.: 47°, диаг.: 107°                   |
| Минимальная освещённость    | 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК                                                                        |
| Динамический диапазон (WDR) | DWDR                                                                                                         |
| Подсветка                   | Smart/ИК/белая подсветка                                                                                     |
| Питание                     |                                                                                                              |
| Питание                     | 12 В пост. тока ± 25%, макс. 4 Вт                                                                            |
| Питание PoE                 | Нет                                                                                                          |
| Конструкция                 |                                                                                                              |
| Материал корпуса            | Металл                                                                                                       |
| Класс защиты IP             | 564                                                                                                          |
| Защита                      | IP67                                                                                                         |
| Габариты                    | 138.8 × 60.9 × 57.9 мм                                                                                       |
| Вес, кг                     | 0.265                                                                                                        |
| Прочие характеристики       |                                                                                                              |
| Макс. FPS, к/с              | TVI: 2K @ 20 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с AHD: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVI: 1080p @ 25 к/с/30 к/с CVBS: PAL/NTSC |
| Интерфейсы связи            | HIKVISION-C                                                                                                  |
| Электронный затвор          | PAL: 1/25 s до 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s до 1/50, 000 s                                                      |
| День/ночь                   | Механический ИК-фильтр (ICR)                                                                                 |
| Баланс белого               | Авто/Ручной                                                                                                  |
| Управление усилением        | Есть                                                                                                         |

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Крепление объектива    | M12                                                   |
| Видеовыход             | Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS                        |
| Регулировка угла       | поворот: 0–360°, наклон: 0–90°, вращение: 0–360°      |
| Условия эксплуатации   | -40...+60 °С, Влажность: 90% и ниже (без конденсации) |
| Дальность приёма звука | в радиусе до 5 м                                      |
| Форма камеры           | 862                                                   |
| Тип камеры             | 869                                                   |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026