

Техническая спецификация

Коммутатор неуправляемый Hikvision DS-3E0524-E(C) · модель DS-3E0524-E(C)

Общие	
Тип устройства	Коммутатор неуправляемый
Модель	DS-3E0524-E(C)
Артикул	DS-3E0524-E(C)
Сеть	
Скорость Ethernet	1 Гбит/с
Конфигурация портов	24 × порт RJ45 1 Гбит/с
Количество портов	24
Скорость коммутации, Гбит/с	48
Таблица MAC-адресов	8K
Питание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, Макс. 0.7 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	18 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Металл, безвентиляторная конструкция
Монтаж	Монтаж в стойку
Габариты	440.00 × 44.00 × 160.00 мм (17.32" × 1.73" × 6.30")
Вес, кг	1.4
Масса брутто, кг	1.9
Условия	
Температура эксплуатации	от 0 до +40 °C
Температура хранения	от −40 до +85 °C
Рабочая влажность	от 5 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Скорость пересылки пакетов, Mpps	35.71 Mpps
Защита от перенапряжения, кВ	6
Внутренний буфер	4.1 Мбит
Сертификаты	CE-RoHS (2011/65/EU), WEEE (2012/19/EU), Reach (Regulation (EC) № 1907/2006)
Потребление в дежурном режиме	3.8 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026