

Техническая спецификация

IP PTZ-камера iFlow F-IP-2441CISZ4, 4 Мп, купольная, вариофокальный 2.8-12 мм, ИК 50 м, IP66 · модель F-IP-2441CISZ4

Общие	
Тип устройства	IP-камера поворотная
Модель	F-IP-2441CISZ4
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/2.8"
Матрица	1/2,8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2560x1440
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	2.8-12 мм
Угол обзора	По вертикали: от 51.1 до 17.7° (Wide-Tele) По диагонали: от 115.1 до 36.3° (Wide-Tele)
Подсветка	ИК 50 м
Дальность ИК-подсветки, м	50
Питание	
Питание	PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	14
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Габариты	179.3 x 120.5 x 182 мм
Вес, кг	1.125
Условия	
Температура эксплуатации	-30...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD до 256 ГБ

Аналитика	SharpSense; Человек / ТС; пересечение линии; вторжение; детектор саботажа
Количество мегапикселей	4 Мп
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть
Форма камеры	859
Тип камеры	868
Фокусное расстояние	От 2.8 до 12 мм По горизонтали: от 96.7 до 31.6° (Wide-Tele)
Дальность подсветки	Дальность ИК-подсветки: до 50 м
Чувствительность	Цвет: 0.005 лк @ (F1.5, AGC вкл); ч/б: 0.001 лк @ (F1.5, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026