

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Т.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DH-XVR5108HS-4KL-I3/T

8-канальный пентабридный видеорегистратор WizSense 4K Value/5 Мп, компактный корпус 1U, 1 диск

Особенности

- * Версия облака Dolyнк: DMSS 2.3.0 и выше, Dolyнк Care 2.53.00 и выше.
- 8-канальная двусторонняя аудиосвязь по коаксиальному кабелю обеспечивает бесперебойное общение между камерой, клиентом и регистратором.
- 8-канальный AcuPick для аналоговых каналов повышает эффективность поиска целей.
- 8-канальная защита периметра для аналоговых каналов с поддержкой пересечения линии и детекции вторжения на базе ИИ.
- 4-канальное распознавание лиц для аналоговых каналов с поддержкой сравнения лиц.
- 8-канальный SMD Plus для аналоговых каналов или 16-канальный SMD от камеры позволяет устройству формировать точные тревоги по людям и транспортным средствам.
- 8-канальный AI Coding экономит место в хранилище и полосу пропускания, сохраняя детализацию целей на видео.
- Поддержка видеовходов HDCVI, AHD, TVI, CVBS и IP.
- Поддержка до 16 каналов IP-камер, каждый канал до 8 Мп. Входящая пропускная способность достигает 128 Мбит/с.
- Поддержка подключения Wi-Fi-камер, что делает устройство пригодным для широкого круга сценариев.
- Двухпотокное сжатие видео Smart H.265+ и H.265.

Описание

WizSense

WizSense, выпущенная Dahua Technology, — это серия продуктов и решений с искусственным интеллектом, в которых применяются отдельный ИИ-чип и алгоритм глубокого обучения. Серия сфокусирована на людях и транспортных средствах с высокой точностью распознавания, что позволяет пользователям быстро реагировать на заданные цели. Опираясь на передовые технологии Dahua, WizSense предлагает интеллектуальные, простые и доступные продукты и решения.

Обзор серии

Серия XVR5000-4KL-I3/T поднимает планку для видеорегистраторов благодаря продвинутой конструкции с высоким разрешением, предлагая универсальность для задач и проектов разного масштаба и бюджета. Высокая совместимость с камерами 5 Мп обеспечивает чёткую и насыщенную трансляцию видео в реальном времени, поэтому серия особенно рекомендуется для работы с камерами 5 Мп. Оснащённая множеством функций искусственного интеллекта, таких как AcuPick, EPTZ и защита приватности, эта серия не только упрощает эксплуатацию, но и существенно сокращает временные и трудовые затраты, снижая совокупную стоимость владения (TCO).

Функции. Двусторонняя аудиосвязь

Обеспечивает бесперебойное общение между камерой, клиентом и регистратором по коаксиальному кабелю, а также мгновенную голосовую связь и своевременные звуковые оповещения.

Распознавание лиц

Технология распознавания лиц Dahua извлекает признаки захваченных лиц и сравнивает их с признаками в базе данных лиц. *Распознавание лиц конфликтует с SMD Plus и защитой периметра.

Защита периметра

Автоматически отфильтровывает ложные тревоги, вызванные животными, шелестящей листвой, яркими источниками света и т. п. Позволяет системе выполнять вторичное распознавание целей. Повышает точность тревог.

AcuPick

Эта передовая в отрасли технология поиска эффективно использует интеллект на стороне регистратора, помогая вести поиск по огромным массивам видеоданных и быстро и удобно находить цели с более высокой точностью.

SMD Plus

Благодаря интеллектуальному алгоритму технология Dahua Smart Motion Detection способна классифицировать цели, вызвавшие срабатывание детектора движения, и отфильтровывать тревоги детектора движения, вызванные неинтересующими объектами, обеспечивая результативную и точную тревожную сигнализацию.

Улучшенное кодирование

Режим улучшенного кодирования оптимизирует видео за счёт кодирования в реальном времени, делая его более плавным и улучшая передачу сцены.

Технические характеристики

Система	
Основной процессор	процессор промышленного класса
Операционная система	встроенная Linux
Интерфейс управления	веб-интерфейс; локальный графический интерфейс
AcuPick	
AcuPick на базе ИИ регистратора (количество каналов)	8 каналов
Защита периметра	
Производительность защиты периметра на базе ИИ регистратора (количество каналов)	8 каналов, 10 правил IVS на каждый канал
Детекция лиц	
Атрибуты лица	6 атрибутов
Производительность детекции лиц на базе ИИ регистратора (количество каналов)	4 канала (до 12 изображений лиц/с на канал)
Защита приватности	
Производительность защиты приватности на базе ИИ регистратора (количество каналов)	1 канал
Распознавание лиц	
Ёмкость базы данных лиц	до 10 баз данных лиц, 20 000 изображений.

Распознавание лиц	
Производительность распознавания лиц на базе ИИ регистратора (количество каналов)	4 канала
SMD	
SMD Plus на регистраторе	8 каналов: вторичная фильтрация людей и транспортных средств, снижение ложных тревог, вызванных листвой, дождём и изменением условий освещения
SMD на камере	16 каналов
ИИ-анализ качества видео	
ИИ-анализ качества видео на регистраторе	8 каналов: поддерживается определение уровня яркости, цветового сдвига, расфокусировки, переэкспонирования, уровня контраста, чёрно-белого изображения.
Изменение сцены	
Изменение сцены на регистраторе	1 канал
Маскирование произвольными чёрными областями	
Маскирование произвольными чёрными областями на регистраторе	1 канал
EPTZ	
EPTZ на регистраторе	1 канал
Аудио и видео	
Вход аналоговых камер	8 портов BNC, поддержка автоопределения HDCVI/AHD/TVI/CVBS
Вход камер	1. CVI: 4K@25/30 кадр/с; 4K@12,5/15 кадр/с; 6 Мп@20 кадр/с; 5 Мп@25 кадр/с; 5 Мп@20 кадр/с; 4 Мп@25/30 кадр/с; 1080р@25/30 кадр/с; 720р@25/30 кадр/с; 720р@50/60 кадр/с. 2. TVI: 4K@15 кадр/с; 5 Мп (2560 × 1944)@20 кадр/с; 5 Мп (2960 × 1665)@20 кадр/с; 4 Мп@25/30 кадр/с; 3 Мп@25/30 кадр/с; 1080р@25/30 кадр/с; 720р@25/30 кадр/с. 3. AHD: 4K@15 кадр/с; 5 Мп@20 кадр/с; 4 Мп@25/30 кадр/с; 3 Мп@25/30 кадр/с; 1080р@25/30 кадр/с; 720р@25/30 кадр/с.
Вход IP-камер	до 16 каналов подключения IP-камер 8 IP-каналов по умолчанию + 8 каналов (аналоговые каналы преобразуются в IP-каналы) Входящая пропускная способность: 128 Мбит/с, пропускная способность записи: 128 Мбит/с, исходящая пропускная способность: 128 Мбит/с *После включения режима IP-расширения EPTZ, анализ качества видео, изменение сцены, распознавание лиц, детекция лиц, защита периметра, AcuPick и защита приватности недоступны.

Аудио и видео	
Возможности кодирования	Улучшенное кодирование отключено: Основной поток: 1-й канал 4K@(1 кадр/с–15 кадр/с), остальные 4K@(1 кадр/с–7 кадр/с); 1-й канал 6 Мп@(1 кадр/с–20 кадр/с), остальные 6 Мп@(1 кадр/с–10 кадр/с); 1-й канал 5 Мп@(1 кадр/с–25 кадр/с), остальные 5 Мп@(1 кадр/с–12 кадр/с); 1-й канал 4 Мп/3 Мп@(1 кадр/с–25/30 кадр/с), остальные 4 Мп/3 Мп@(1 кадр/с–15 кадр/с); 4K@(1 кадр/с–8 кадр/с); 4K-N/5 Мп@(1 кадр/с–15 кадр/с); 1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 кадр/с–25/30 кадр/с) Дополнительный поток: 960H@(1 кадр/с–15 кадр/с); D1/CIF@(1 кадр/с–25/30 кадр/с) Улучшенное кодирование включено: Основной поток: 1-й и 5-й каналы 4K@(1 кадр/с–15 кадр/с), остальные 4K@(1 кадр/с–7 кадр/с); 1-й и 5-й каналы 6 Мп@(1 кадр/с–20 кадр/с), остальные 6 Мп@(1 кадр/с–10 кадр/с); 1-й и 5-й каналы 5 Мп@(1 кадр/с–25 кадр/с), остальные 5 Мп@(1 кадр/с–12 кадр/с); 1-й и 5-й каналы 4 Мп/3 Мп@(1 кадр/с–25/30 кадр/с), остальные 4 Мп/3 Мп@(1 кадр/с–15 кадр/с); 4K/6 Мп@(1 кадр/с–10 кадр/с); 4K-N/5 Мп@(1 кадр/с–15 кадр/с); 1080p/720p/960H/D1/CIF@(1 кадр/с–25/30 кадр/с) Дополнительный поток: 960H@(1 кадр/с–15 кадр/с); D1/CIF@(1 кадр/с–25/30 кадр/с) *При включённом улучшенном кодировании EPTZ, анализ качества видео, изменение сцены, распознавание лиц, детекция лиц, защита периметра, AcuPick и защита приватности недоступны.
Двухпоточность	есть
Битрейт видео	32 кбит/с–6144 кбит/с
Дискретизация звука	8 кГц, 16 бит
Битрейт звука	64 кбит/с
Видеовыход	1 HDMI, 1 VGA HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 *Одновременный/разнородный вывод источников видео на VGA и HDMI настраивается.
Многоэкранный вывод	Режим IP-расширения выключен: 1/4/8/9 Режим IP-расширения включён: 1/4/8/9/16
Подключение камер сторонних производителей	Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF

Стандарты сжатия	
Сжатие видео	AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Сжатие звука	G.711a; G.711u; PCM

Сеть	
Сетевые протоколы	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (поддержка IP-камер, DVR, NVS и т. п.)
Доступ с мобильных телефонов	iOS; Android
Совместимость	ONVIF 25.06 (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK
Браузеры	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox

Запись и воспроизведение	
Режимы записи	постоянная; по тревоге; по детекции движения; интеллектуальная; POS
Одновременное воспроизведение	1/4/9

Запись и воспроизведение	
Способ резервного копирования	USB-накопитель и по сети
Режимы воспроизведения	мгновенное воспроизведение; обычное воспроизведение; воспроизведение по событию; воспроизведение по метке; интеллектуальное воспроизведение

Тревоги	
Общие тревоги	детекция движения; тревожный блок; тревога HDCVI; внешняя тревога камеры; сетевая тревога; тревога PIR
Тревоги неисправностей	ошибка (нет диска; ошибка диска; мало свободного места; мало места по квоте; разрыв сетевого соединения; конфликт IP; конфликт MAC); потеря видео; саботаж видео; камера не в сети
Интеллектуальные тревоги	детекция лиц; распознавание лиц; защита периметра; SMD Plus
Реакции на тревогу	запись; снимок (панорамный); внешний тревожный выход IP-камеры; звук; зуммер; журнал; предустановка; электронная почта

Порты	
Аудиовход	1 канал RCA 8 каналов BNC (коаксиальное аудио)
Аудиовыход	1 канал RCA
Двусторонняя аудиосвязь	Коаксиальная двусторонняя аудиосвязь: 8 каналов BNC Двусторонняя аудиосвязь локального и сетевого пользователя: использует общий аудиовход с первым каналом
Дисковый интерфейс	1 порт SATA, до 16 ТБ. Это ограничение зависит от температуры окружающей среды.
RS-485	1
USB	2 (1 передний порт USB 2.0, 1 задний порт USB 3.0)
HDMI	1
VGA	1
Сетевой порт	1 (порт Ethernet 10/100/1000 Мбит/с, RJ-45)

Общие характеристики	
Электропитание	12 В пост. тока, 2 А
Потребляемая мощность	< 10 Вт (без HDD)
Масса нетто	1,23 кг
Масса брутто	1,54 кг
Габариты изделия	260,0 мм × 237,8 мм × 47,6 мм (Ш × Г × В)
Габариты упаковки	344,0 мм × 89,0 мм × 287,0 мм (Ш × Г × В)
Рабочая температура	от –10 °C до +55 °C
Температура хранения	от –20 °C до +60 °C
Рабочая влажность	10 %–90 % (отн.), без конденсации
Установка	настольная

Общие характеристики	
Сертификация	CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014

Аксессуары

Аксессуары	
DH-NC300	БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР 802.11AX 300M (опционально)
DH-NC650	БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР 802.11AC 650M (опционально)
DHI-ARB1606	тревожный блок (опционально)

Информация для заказа

- Тип: ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР; модель: DH-XVR5108HS-4KL-I3/T; описание: 8-канальный пентабридный видеорегистратор WizSense 4K Value/5 Мп, компактный корпус 1U, 1 диск
- Аксессуары (опционально): DH-NC650 — БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР 802.11AC 650M
- Аксессуары (опционально): DH-NC300 — БЕСПРОВОДНОЙ АДАПТЕР 802.11AX 300M
- Аксессуары (опционально): DHI-ARB1606 — тревожный блок

Габаритные размеры

Габариты изделия: 260,0 мм × 237,8 мм × 47,6 мм (Ш × Г × В). Габариты упаковки: 344,0 мм × 89,0 мм × 287,0 мм (Ш × Г × В).

Примечания производителя

- * Версия облака Dolyнк: DMSS 2.3.0 и выше, Dolyнк Care 2.53.00 и выше.
- *Распознавание лиц конфликтует с SMD Plus и защитой периметра.
- *После включения режима IP-расширения EPTZ, анализ качества видео, изменение сцены, распознавание лиц, детекция лиц, защита периметра, AcuPick и защита приватности недоступны.
- *При включённом улучшенном кодировании EPTZ, анализ качества видео, изменение сцены, распознавание лиц, детекция лиц, защита периметра, AcuPick и защита приватности недоступны.
- *Одновременный/разнородный вывод источников видео на VGA и HDMI настраивается.
- Ред. 002.000. © 2025 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения в документе приведены только для справки, приоритет имеет фактический вид изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.