

Техническая спецификация

Дополнительный модуль вызывной панели Hikvision DS-KD-KP · модель DS-KD-KP

Общие	
Тип устройства	Дополнительный модуль вызывной панели
Модель	DS-KD-KP
Артикул	DS-KD-KP
Питание	
Питание	IEEE 802.3af, PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	1 Вт
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Класс защиты IP	402
Защита	IP65, IK7
Монтаж	Врезной монтаж; накладной монтаж
Габариты	98.5 × 100 × 34.2 мм
Вес, кг	0.265
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95%
Прочие характеристики	
Карта памяти	Нет
Операционная система	Linux
Процессор	Встроенный высокопроизводительный процессор
Область применения	Для улицы
Wi-Fi	Нет
Кнопки	12
RS-485	1
Режим управления	Механическая кнопка
Улучшение звука	Нет
Мобильная связь	Нет
Исполнение	Уличное
Вандалозащита (IK)	IK07
Слот карты памяти	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026