

## Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB8XXH-X

Артикул: **ASGB8XXH-X** | Производитель: **Dahua** | Турникет-калитка (створчатый)

Оборудование СКУД Dahua ASGB8XXH-X — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: ширина прохода 600 мм (23.62"). Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, габариты 1500 × 150 × 1000 × 1500 × 280 × 1000 мм.

### Ключевые особенности

- Подключение и интеграция: 1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 300 Вт.
- Условия эксплуатации: антикоррозийная защита базовая защита.

### Технические характеристики

| Основные параметры           |                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Процессор                    | Встроенный процессор                                                                                                                                                                     |
| Сеть и интерфейсы            |                                                                                                                                                                                          |
| Входные порты                | RS-485                                                                                                                                                                                   |
| Сетевой порт                 | 1 × 10/100 Мбит/с автосогласование Ethernet порт                                                                                                                                         |
| Электропитание               |                                                                                                                                                                                          |
| Питание                      | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц                                                                                                                                                          |
| Потребляемая мощность        | ≤50 Вт (ожидание), ≤300 Вт (работа)                                                                                                                                                      |
| Условия эксплуатации         |                                                                                                                                                                                          |
| Класс вандалозащиты          | Искусственный камень, нержавеющая сталь: IK07; панель считывателя карт: IK04                                                                                                             |
| Класс антикоррозийной защиты | Базовая защита                                                                                                                                                                           |
| Конструкция                  |                                                                                                                                                                                          |
| Световой индикатор состояния | Синий индикатор горит: режим ожидания. Красный индикатор мигает: неисправность устройства. Зелёный индикатор горит: аутентификация выполнена. Зелёный индикатор мигает: проход разрешён. |
| Габариты изделия             | Single-motor: 1500 мм × 150 мм × 1000 мм (59.06" × 5.91" × 39.37") (L × W × H) Double-motor: 1500 мм × 280 мм × 1000 мм (59.06" × 11.02" × 39.37") (L × W × H)                           |
| Вес брутто                   | Single-motor: 120 кг Double-motor: 130 кг                                                                                                                                                |
| Дополнительные параметры     |                                                                                                                                                                                          |
| Тип изделия                  | Створчатый турникет                                                                                                                                                                      |
| Двигатель                    | Бесколлекторный серводвигатель                                                                                                                                                           |

**Турникет-калитка (створчатый) Dahua ASGB8XXH-X****Дополнительные параметры**

|                                       |                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------|
| МСВФ                                  | 8 млн срабатываний                       |
| Ширина прохода                        | 600 мм (23.62")                          |
| Максимальная ширина прохода под заказ | 900 мм (закалённое стекло / акрил)       |
| Скорость прохода                      | Нормально закрытый режим: 20–35 чел./мин |
| Скорость открывания/закрывания        | 0.8 s-1.5 s, с 1.2 s by по умолчанию.    |
| Число пар ИК-датчиков                 | 12 пар                                   |
| Толщина верхней крышки                | 12 мм (0.47")                            |
| Толщина рамы                          | 2 мм (0.08")                             |
| Толщина створки                       | 10 мм (0.39")                            |
| Условия эксплуатации                  | В помещении                              |

**Область применения**

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGB8XXH-X