



Вызывная панель Dahua VTO4201F-P1

Артикул: **VTO4201F-P1** | Производитель: **Dahua** | Вызывная панель

Вызывная панель Dahua VTO4201F-P1 — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: удалённый. Исполнение: питание DC 12 В / PoE, класс защиты IK07, IP65, рабочая температура -30...+60 °C, габариты 100 × 100 × 49,4 мм.

Ключевые особенности

- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Кодирование H.265; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM.
- Запись и хранение: поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ).
- Контроль доступа: способы идентификации — удалённый.
- Подключение и интеграция: 1 × RJ-45 порт, 10/100 Мбит/с сеть порт, протоколы UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP, тревожные входы/выходы 1, интерфейс RS-485.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 5 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IK07, IP65, работа при -30...+60 °C, корпус алюминий.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Разрешение видео	Основной поток: 720p; WVGA; D1; CIF Дополнительный поток: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Оптика и подсветка	
Угол обзора	Г: 168.6°; В: 87.1°; Д: 176.7°
Компенсация освещённости	Авто IR
День/ночь	Авто(ICR)/цвет/ч-б; цвет/ч-б
Видео и аудио	
WDR	120 дБ
Шумоподавление	3D NR
Сжатие видео	H.265; H.264
Частота кадров видео	25 к/с
Битрейт видео	256 кбит/с to 8 Мбит/с
Сжатие аудио	G.711a; G.711u; PCM
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	Встроенный динамик
Режим аудио	Двусторонняя аудиосвязь
Видеообщения	Есть (SD-карта устанавливается во внутреннем мониторе или вызывной панели)

Сеть и интерфейсы	
Сетевые протоколы	UDP; TCP; IPv4; DNS; RTSP; UPnP; SIP; P2P; RTP
Настройка через веб-интерфейс	есть
RS-485	1
Тревожный выход	1
Сетевой порт	1 × RJ-45 порт, 10/100 Мбит/с сеть порт

Хранение данных	
Хранение данных	Поддержка карты Micro SD (до 256 ГБ)
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	30%-75% (отн. влажность), без конденсата

Электропитание	
Питание	12 В пост. тока, 2 А, PoE (802.3af/at)
Потребляемая мощность	≤4 Вт (ожидание), ≤5 Вт (работа)

Условия эксплуатации	
Защита	IK07; IP65
Температура эксплуатации	От -30 до +60 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Материал корпуса	Алюминий
Цвет корпуса	Серебристый
Габариты изделия	100.0 мм × 100.0 мм × 49.4 мм (3.94" × 3.94" × 1.94")
Вес брутто	0.43 кг

Сертификация	
Сертификаты	CE

Дополнительные параметры	
Тип кнопки	Механический
Количество кнопок	1
Совместимость	CGI; ONVIF
Камера	1/2,9" CMOS, 2 Мп
Улучшение звука	Подавление эха / цифровое шумоподавление
Режим связи	Полностью цифровой
Способ открывания	Удалённый
Ёмкость по картам	3000
Ёмкость по отпечаткам	3000

Дополнительные параметры	
Выход питания	1 порт, 12 В / 600 мА
Кнопка выхода	1
Контроль состояния двери	1
Управление замком	1
Тревога вскрытия	есть
Блок питания	опционально
Условия эксплуатации	Уличное исполнение
Высота эксплуатации	0 м-3000 м

Область применения

[Устанавливается на входных группах жилых домов, офисов и предприятий для организации контроля доступа посетителей. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия VTO4201F-P1