

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель движения с детекцией разбития стекла iFLOW F-PD-401PG12P (2 в 1) · модель F-PD-401PG12P

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный с детекцией разбития стекла (2 в 1), радиоканальный
Модель	F-PD-401PG12P
Питание	
Питание	Батарея (сменная)
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	65,5 × 103 × 48,5 мм
Вес, кг	0.134
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Уровни чувствительности	PIR: авто/высокая/животные; стекло: 2/4/6/8 м
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED: синий (тревога)
Тип датчика	Пассивный ИК (PIR) + акустический (разбитие стекла)
Иммунитет к животным	До 30 кг
Угол обнаружения	85,9° (PIR), 120° (стекло)
Зона обнаружения	PIR 12 м / 52 зоны; разбитие стекла 8 м
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Внутри помещений; окна
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Высота установки	От 1,8 до 2,4 м
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Фильтр белого света	6500 лк