

Техническая спецификация

Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев Hikvision DS-K1T502DBFWX-CE1 · модель DS-K1T502DBFWX-CE1

Общие	
Тип устройства	Терминал доступа со сканером отпечатков пальцев
Модель	DS-K1T502DBFWX-CE1
Артикул	DS-K1T502DBFWX-CE1
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Разрешение	2 Мп
Объектив	1
Угол обзора	гориз. 110°; верт. 81°; диаг. 122°
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Сетевые интерфейсы	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с
Питание	
Питание	PoE 802.3at; 12–24 В пост. тока, 1 А
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	≤ 24 Вт
Конструкция	
Класс защиты IP	402
Защита	IP65
Монтаж	Накладной монтаж
Условия	
Температура эксплуатации	от –40 до +65 °C
Прочие характеристики	
Карта памяти	1
Работа со смартфонами	Есть
Интерфейсы связи	WiFi
Метод аутентификации	385
Тип карт	391
Защита от вскрытия	1
Wi-Fi	Есть, 2.4 ГГц (802.11b/g/n)

Управление замком	2
Контроль состояния двери	1
Кнопка выхода	1
RS-485	1 × RS-485 (полудуплекс, HIKVISION)
Wiegand	1,Wiegand (Hik 26bit,Hik 34bit)
Внешний считыватель карт	Есть
Тип сканера отпечатков пальцев	Capacitive fingerprint recognition
Сканер отпечатков пальцев	ёмкостный сканер отпечатков пальцев

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026