

Техническая спецификация

Контроллер доступа F-KD-1341 · модель F-KD-1341

Общие	
Тип устройства	Контроллер доступа
Модель	F-KD-1341
Питание	
Питание	АС от 100 до 240 В
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 4 Вт (без нагрузки), до 100 Вт под нагрузкой
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	370 × 345 × 90 мм
Условия	
Температура эксплуатации	От -20 до +65 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90 % (без конденсата)
Прочие характеристики	
Количество дверей	4
Методы аутентификации	Карта (через Wiegand-считыватель)
Количество карт	10 000
Количество событий	50 000
Входы / выходы	Реле замка ×4, тревожный выход ×4, датчик двери ×4, кнопка выхода ×4, тревожный вход ×3; до 4 считывателей Wiegand W26/W34
Интерфейсы связи	RS-485 (Uplink), Wiegand W26/W34 (Downlink)
Защита от вскрытия	Да, встроенный детектор саботажа
Метод аутентификации	384
Рабочая температура	От -20 до +65 °C
Проводная сеть	Auto 10M / 100M
Wiegand	4, Wiegand 26/34