

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Hikvision DS-2CE12KF3T-LS · модель DS-2CE12KF3T-LS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	DS-2CE12KF3T-LS
Артикул	DS-2CE12KF3T-LS
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	3К CMOS
Разрешение	2960 × 1665
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	Фиксированный объектив 2.8/3.6 мм
Объектив	2.8 мм, гориз.: 112°, верт.: 60°, диаг.: 140° 3.6 мм, гориз.: 90°, верт.: 49°, диаг.: 105°
Минимальная освещённость	0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	Smart/ИК/белая подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 6.8 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры. Если используется высокоимпедансный кабель (например 18 м удлинительный кабель в комплекте поставки), требуется адаптер 15 В пост. тока.
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	передняя крышка — металл; корпус — пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	211 × 83.5 × 80.7 мм
Вес, кг	0.41
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	TVI: 3К @ 20 к/с/25 к/с, 4 Мп @ 25 к/с/30 к/с, 1080p @ 25 к/с/30 к/с
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s, NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)

Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной
Маскирование приватных зон	4 полигональные маски приватности
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°,наклон: 0° до 180°, вращение: 0° до 360°
Условия эксплуатации	-40...+60 °C. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность приёма звука	в радиусе до 5 м
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026