

Техническая спецификация

Турникет распашной Hikvision DS-K6BC402LX · модель DS-K6BC402LX

Общие	
Тип устройства	Турникет распашной
Модель	DS-K6BC402LX
Артикул	DS-K6BC402LX
Сеть	
Скорость Ethernet	Нет
Питание	
Питание	адаптер: 100–240 В перем. тока~, 50/60 Гц, 0.8 А
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	ожидание: 20 Вт работа: 65 Вт пик: 160 Вт
Конструкция	
Защита	IPX4
Габариты	без упаковки: 1002 × 200 × 200 мм с упаковкой: 1160 × 565 × 300 мм
Вес, кг	30
Условия	
Температура эксплуатации	-15...+65 °C
Рабочая влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Прочие характеристики	
Пропускная способность	30–60 человек в минуту (фактическая пропускная способность зависит от темпа и способа прохода)
Индикация	состояние полосы индикатор, аутентификация индикатор и подсветка стрелы
Область применения	для помещений
Wi-Fi	Нет
Тип двигателя	BLDC двигатель
Выход питания	Нет
Кнопка выхода	5
Комплектация	Not supplied
Ширина прохода	550 мм to 1400 мм (21.65" to 55.12")
Сертификаты	CE/CB/RoHS/REACH/WEEE
Датчик dToF	2

Материал тумбы	SUS304 нержавеющей сталь 1 мм
Распознавание отпечатков пальцев	Нет

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026