

Техническая спецификация

Беспроводной мост WB-3P-PTP2 · модель WB-3P-PTP2

Общие	
Тип устройства	Беспроводной мост
Модель	WB-3P-PTP2
Артикул	WB-3P-PTP2
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Скорость коммутации, Гбит/с	до 460 Мбит/с
Питание	
Питание	Passive PoE 24 В
Питание PoE	Есть
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Прочие характеристики	
Wi-Fi	Wi-Fi 6
MIMO	2×2
Полоса канала	5, 10, 20, 40 МГц
Макс. скорость соединения, Мбит/с	До 574 Мбит/с
Тип модуляции	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM
Усиление антенны	8 дБи
Сетевые функции	VLAN (Access, Trunk, General)
Функции WLAN	OFDMA
Безопасность и конфиденциальность	802.1X (WPA/WPA2/WPA3 Enterprise, RADIUS)
Тип PoE	Пассивный PoE 24 В
Тип оборудования	555
Интерфейсы	541
Форм-фактор	557
Интерфейс управления	Web-интерфейс
Стандарт Wi-Fi	629
Диапазон частот	630
Мощность передатчика	до 26 дБм

Встроенная антенна	Встроенная секторная, 8 дБи (ДН 60°×60°)
Частотный диапазон	2400–2483.5 МГц (2,4 ГГц)
MU-MIMO	2×2
Ширина канала	5, 10, 20, 40 МГц
Макс. скорость передачи	до 574 Мбит/с (802.11ax)
Пропускная способность	до 460 Мбит/с
Чувствительность приёмника	до –95 дБм
Антенна	Встроенная секторная, 8 дБи (ДН 60°×60°)
Интерфейс Ethernet	1 × 10/100/1000BASE-T (RJ-45)
Степень защиты	IP67
Тип коммутатора	659
Интерфейсы управления	Web-интерфейс
Модуляция	BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026