

Техническая спецификация

Промышленный коммутатор MES3710P · модель MES3710P

Общие	
Тип устройства	Коммутатор промышленный
Модель	MES3710P
Артикул	MES3710P
Страна происхождения	Россия
Сеть	
Конфигурация портов	8x1G PoE/PoE+ (RJ-45), 4x1G SFP
Количество портов	12
Поддержка VLAN	4094
Питание	
Питание	DC
Бюджет мощности PoE, Вт	240 Вт
Конструкция	
Монтаж	Крепление на DIN-рейку
Габариты	64x125x127 мм
Масса	0.8 кг
Условия	
Температура эксплуатации	От -40 до +70 °C
Температура хранения	От -40 до +85 °C
Рабочая влажность	От 5 до 95 % (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тип коммутатора	363
Пропускная способность	24 Гбит/с
Оперативная память	512 МБ
Внутренняя память	64 МБ
Внутренний буфер	2 МБ
Уровень коммутации	L3
Производительность, Mpps	24 Гбит/с
Охлаждение	Пассивное
Производительность	24 Гбит/с Mpps
Рабочая температура	От -40 до +70 °C
Интерфейсы	789

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026