

Техническая спецификация

Автомобильный видеорегистратор Hikvision AE-DC8322-G2PRO · модель AE-DC8322-G2PRO

Общие	
Тип устройства	Автомобильный видеорегистратор
Модель	AE-DC8322-G2PRO
Артикул	AE-DC8322-G2PRO
Изображение	
Матрица	SONY IMX415
Разрешение	2160p @ 30 к/с+1080p @ 25FPS 1080p @ 60 к/с+1080p @ 25FPS
Тип объектива	стекло и пластик
Угол обзора	135° (D), 124° (B)
Динамический диапазон (WDR)	Нет
Питание	
Питание	5 В пост. тока, 2 А
Питание PoE	Нет
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+65 °C
Рабочая влажность	95%(Макс.)
Прочие характеристики	
Кодеки видео	H.265
Дисплей / экран	3\'' (960 × 480)
Wi-Fi	2,4 ГГц/5G
Локальное хранение	Есть
Ширина канала	20 МГц/40 МГц/80 МГц
Максимальная диафрагма	передний камера: F1.75 задний камера: F2.0
Хранение данных	eMMC+TF карта: eMMC: 64 ГБ, карта TF: 32 ГБ до 256 ГБ
Регулировка угла	регулируемый вверх 35° и вниз 15°
Встроенный микрофон	Есть
Встроенный динамик	Есть
Память при отключении питания	Есть
Формат кодирования изображений	JPEG
Наложение OSD	Отображение времени, даты и др.
Обновление по сети	Есть
Диапазон частот	2412-2472 МГц 5725-5875 МГц

Потребляемая мощность и ток

около 6 Вт

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026