

Роторный турникет (полноростовой) Dahua ASGQ220C

Артикул: **ASGQ220C** | Производитель: **Dahua** | Роторный турникет (полноростовой)

Оборудование СКУД Dahua ASGQ220C — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Основные параметры: идентификация: карта; удалённое открывание, поддерживаемые карты: IC, ширина прохода нержавеющая сталь: 600 мм (23.62"). Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, класс защиты IPX4, рабочая температура -25...+70 °C, габариты 400 × 300 × 230 мм.

Ключевые особенности

- Контроль доступа: способы идентификации — карта; удалённое открывание, карты IC.
- Подключение и интеграция: 1 × 100 Мбит/с Ethernet порт, тревожные входы/выходы 2 (дискретный сигнал вкл./ выкл.), интерфейс RS-485.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 60 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IPX4, работа при -25...+70 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	Встроенный процессор
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	1 × 100 Мбит/с Ethernet порт
RS-485	1
Wiegand	1
Тревожный вход	2 (дискретный сигнал вкл./выкл.)
Порт пожарной сигнализации	2 (дискретный сигнал вкл./выкл.)
Порт открывания на вход	1 (сигнал вкл./выкл.)
Порт открывания на выход	1 (сигнал вкл./выкл.)
Хранение данных	
Температура хранения	От +0 до +40 °C
Влажность хранения	40%-65% (отн. влажность), без конденсата
Электропитание	
Максимальная мощность передачи	0.825 Вт
Питание	100-120/200-240 В перем. тока, 3.6/1.8 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	Одинарный турникет: ≤50 Вт (ожидание), ≤60 Вт (работа)
Условия эксплуатации	
Защита	IPX4
Температура эксплуатации	От -25 до +70 °C

Роторный турникет (полноростовой) Dahua ASGQ220C**Условия эксплуатации**

Влажность эксплуатации	10%–95% (относительная влажность), без образования конденсата
------------------------	---

Конструкция

Световой индикатор состояния	Постоянный зелёный — доступ разрешён; постоянный красный — проход запрещён
------------------------------	--

Основной материал корпуса	SUS304
---------------------------	--------

Материал створок	SUS304
------------------	--------

Габариты изделия	1,400 мм × 1,300 мм × 2,230 мм (55.12" × 51.18" × 87.80") (L × W × H)
------------------	---

Габариты упаковки	2,065 мм × 755 мм × 532 мм (81.30" × 29.72" × 20.94") (L × W × H)
-------------------	---

Вес брутто	Одиночный турникет: 160 кг
------------	----------------------------

Дополнительные параметры

SDK	есть
-----	------

Тип изделия	Полноростовой турникет
-------------	------------------------

Обработка поверхности	Нержавеющая сталь, чернильное травление
-----------------------	---

Способ верификации	Карта; удалённое открывание
--------------------	-----------------------------

Типы карт	IC
-----------	----

Тип модуляции	Считыватель → карта: 100 % амплитудная манипуляция (ASK). Карта → считыватель: нагрузочная модуляция поднесущей
---------------	--

Диапазон частот	13,56 МГц
-----------------	-----------

МСBF	3 млн срабатываний
------	--------------------

Ширина прохода	Нержавеющая сталь: 600 мм (23.62")
----------------	------------------------------------

Скорость прохода	Одиночный турникет: ≤35 чел./мин
------------------	----------------------------------

Толщина верхней крышки	1.2 мм (0.05")
------------------------	----------------

Толщина рамы	Основной вал: 2,8 мм Планка барьера: 0,9 мм
--------------	---

Количество контроллеров доступа	1
---------------------------------	---

Дистанционное управление	Есть (опционально)
--------------------------	--------------------

Ёмкость по пользователям	100,000
--------------------------	---------

Ёмкость по картам	100,000
-------------------	---------

Ёмкость журнала событий	100,000
-------------------------	---------

RS-232	1
--------	---

Серия	ASGQ2C серия
-------	--------------

Условия эксплуатации	Внутри помещений;снаружи
----------------------	--------------------------

Область применения

Роторный турникет (полноростовой) Dahua ASGQ220C

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия ASGQ220C