

Техническая спецификация

Многоцелевой радар измерения скорости Hikvision DS-TDSB00-EMM · модель DS-TDSB00-EMM

Общие	
Тип устройства	Многоцелевой радар измерения скорости
Модель	DS-TDSB00-EMM
Артикул	DS-TDSB00-EMM
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ 45 10 M/100 M адаптивный Ethernet порт
Питание	
Питание	DC 9 В до 24 В, 1 А, макс. 5 Вт, двухконтактная клеммная колодка
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	накладка: PC, основной корпус — ADC12
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	173 × 175.6 × 202.5 мм (Д × Ш × В)
Вес, кг	1.64
Масса брутто, кг	2.16
Условия	
Температура хранения	-30...+60 °С. Влажность 95% и ниже (без конденсации)
Прочие характеристики	
Рабочая частота	60–61 ГГц
Дальность обнаружения	150 м
Высота установки	4–6 м (рекомендуемая высота: 6 м)
Сертификаты	CE-RoHS: 2011/65/EU, WEEE: 2012/19/EU, Reach: Regulation (EC) № 1907/2006
Условия эксплуатации	-30...+70 °С. Влажность: 5% до 95% (без конденсации)
RS-485	1 RS-485
Тип модуляции	FMCW
Режим срабатывания	приближение,удаление,оба направления
Размер упаковки	270 × 250 × 223 мм (Д × Ш × В)