

Интерактивная панель Dahua LPH86-ST473

Артикул: **LPH86-ST473** | Производитель: **Dahua** | Интерактивная панель

Интерактивная панель Dahua LPH86-ST473 — оборудование для презентаций и совместной работы Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 20 Гц-20 кГц. Исполнение: питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 1,953,4 мм × 142,9 мм × 1,176,2 мм (76.91" × 5.63" × 46.31") (L × W × H).

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Радиоканал: частота 20 Гц-20 кГц.
- Питание АС от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 450 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С.

Технические характеристики

Основные параметры	
Операционная система	Android 14
Процессор	Четырёхъядерный A73 + четырёхъядерный A53
Частота процессора	2.2 ГГц + 2.0 ГГц
Разрешение	3840 × 2160
Максимальное разрешение	3840 × 2160
Разрешение сенсора	32767 × 32767
Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178°/178°
Угол обзора	Г: 87°, В: 49°, Д: 99°
Датчик освещённости	есть
Видео и аудио	
Интеллектуальное шумоподавление	есть
Сеть и интерфейсы	
Wi-Fi	есть
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483.5 МГц, 5150-5350 МГц, 5470-5725 МГц, 5725-5850 МГц
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483.5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц
Bluetooth	есть
Диапазон частот Bluetooth	2400-2483.5M Hz

Сеть и интерфейсы	
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	CE EIRP: ≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Хранение данных	
Температура хранения	От -10 до +50 °C
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)
Электропитание	
Максимальная мощность передатчика RFID	CE: 13.56 МГц; 42dBuA/m @10 м
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	250 Вт (базовый); 450 Вт (макс.)
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт
Условия эксплуатации	
Защита от засветки	Anti-dazzle закалённое стекло
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °C
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Конструкция	
Цвет отображения	1.07G /10 bit (8 bit + FRC)
Материал изделия	Металл
Габариты изделия	1,953.4 мм × 142.9 мм × 1,176.2 мм (76.91" × 5.63" × 46.31") (L × W × H)
Габариты упаковки	2,044 мм × 200 мм × 1280 мм (80.47" × 7.87" × 50.39") (L × W × H)
Вес нетто	60 кг
Вес брутто	73.5 кг
Дополнительные параметры	
GPU	ARM Mali-G52 MP8 (8EE)
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
Соотношение сторон	16:9
Яркость	400 cd/m² (typ.)
Статическая контрастность	VA: 4000 (typ.), IPS: 1200 (typ.)
Срок службы	50,000 hrs
Время отклика	8 мс (typ.)
Частота обновления	60 Гц
Камера	48 Мп (опционально)
Дисторсия	-8.6%

Дополнительные параметры	
Кнопки на передней панели	1 × питание кнопка
Метод модуляции RFID	ASK
Диапазон частот RFID	13,56 МГц
ИК-приёмник	1
Считывание NFC	есть
Технология сенсора	Ёмкостный
Время отклика	8 мс (typ.)
Точность касания	± 2 мм (свыше 90% область)
Режим письма	Палец и стилус (крепится магнитом)
Режим связи	USB
Твёрдость поверхности	≥8Н
Частота	20 Гц-20 кГц
AGC	есть
Эхоподавление	есть
Диаграмма направленности	Всенаправленная
Стекло	3.2 мм Anti-dazzle закалённое стекло
Расстояние между отверстиями	800 мм × 600 мм (31.50" × 23.62")

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LPH86-ST473