

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-1921CI(2.8мм), 2 Мп, компактная, объектив 2.8 мм, ИК 10 м, 41 · модель F-IC-1921CI(2.8мм)

Общие	
Тип устройства	IP-камера компактная
Модель	F-IC-1921CI(2.8мм)
Изображение	
Разрешение, Мп	2 Мп
Размер матрицы	1/2.7"
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Разрешение	1920x1080
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	фиксированный
Объектив	2.8 мм
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	8.9
Конструкция	
Габариты	102.9 x 65.2 x 32.6 мм
Вес, кг	0.12
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+40 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	25
Аудио	Встроенный микрофон и динамик
Карта памяти	microSD до 256 ГБ
Аналитика	PIR; Человек / ТС; пересечение линии; вторжение; детектор саботажа
Количество мегапикселей	2
Встроенный микрофон	Есть
Слот карты памяти	Есть

Форма камеры	858
Тип камеры	868
Дальность подсветки	До 10 м
Чувствительность	2.8 мм и 4 мм: цвет: 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 90°; вращение: от 0 до 360°
Тип диафрагмы	Фиксированная

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026