

Техническая спецификация

Поворотная Wi-Fi камера Dahua H5A · модель H5A

Общие	
Тип устройства	Wi-Fi камера поворотная
Модель	H5A
Артикул	H5A
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Размер матрицы	1/3"
Матрица	1/3" CMOS
Разрешение	2880 × 1620
Угол обзора	Г: 74°; В: 41°; Д: 88°
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	ИК 10 м
Дальность ИК-подсветки, м	10
Сеть	
Скорость Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Питание	
Питание	5 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	φ77,8×108,1 мм
Вес, кг	0,2
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+45 °C
Рабочая влажность	≤95 % (отн. влажность), без конденсации
Прочие характеристики	
Количество мегапикселей	5 Мп
Аудио	Встроенный микрофон
Кодеки видео	H.265
Электронный затвор	Авто / вручную, 1/3 с–1/100 000 с

Управление включением подсветки	Авто
Количество осветителей	1 (IR LED)
Регулировка угла	Поворот: 0° to 355°; Наклон: -5° to 80°
Максимальная диафрагма	F2.0
Детекция людей	есть
Битрейт видео	H.265: 80 кбит/с-4096 кбит/с
День/ночь	Авто (ICR) / цвет / ч-б
Детекция движения	есть
Поворот изображения	0°/180°
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a
ПО управления	DMSS
Мобильное приложение	iOS; Android
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,412-2,472 ГГц,2.4G
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	859
Тип камеры	867

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 10.09.2026