

Техническая спецификация

Радарный детектор многополосный Dahua ITARD-024MA-T6 · модель ITARD-024MA-T6

Общие	
Тип устройства	Радарный детектор многополосный
Модель	ITARD-024MA-T6
Артикул	ITARD-024MA-T6
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Угол обзора	Горизонтальный: ±48° (3 дБ) вертикальный: ±28° (3 дБ)
Сеть	
Скорость Ethernet	1 × RJ-45, 10/100 Мбит/с Ethernet
Питание	
Питание	9-15 В пост. тока
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Класс защиты IP	403
Защита	IP66
Монтаж	5 м-8 м
Габариты	195,9 × 168 × 154,2 мм
Вес, кг	1,5
Масса брутто, кг	1,9
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+70 °C
Рабочая влажность	10-90 % (отн. влажность), без конденсата
Прочие характеристики	
Зона обнаружения	15 м-60 м
Мощность передатчика	20 dbm
Wi-Fi	Поддержка настройки параметров радара и его пусконаладки через Wi-Fi
Высота установки	5 м-8 м
Дальность обнаружения	15 м-60 м
Тип модуляции	FMCW
Угол обнаружения	Горизонтальный: ±48° (3 дБ) вертикальный: ±28° (3 дБ)

Время отклика	28 мс
Диапазон частот Wi-Fi	2,4 ГГц-2,5 ГГц (2400 МГц-2483,5 МГц)
Модуляция	FMCW

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026