

Техническая спецификация

Источник бесперебойного питания Hikvision DS-UPS3000-R · модель DS-UPS3000-R

Общие	
Тип устройства	Источник бесперебойного питания
Модель	DS-UPS3000-R
Артикул	DS-UPS3000-R
Конструкция	
Габариты	145 × 433.5 × 208.5 мм
Вес, кг	23
Условия	
Температура эксплуатации	0...+40 °С
Рабочая влажность	0% до 90% (без конденсации)
Прочие характеристики	
Тревожные входы/выходы	Заряд (работа от сети): сигнал каждые 8 с; разряд батареи: каждую секунду; перегрузка: каждые 0,5 с; неисправность: непрерывный сигнал.
Интерфейсы связи	USB
Тип батареи	12 В/9 А·ч x 4, lead-кислотный батарея
Входное напряжение	162 В перем. тока до 290 В перем. тока
Ёмкость	3000VA
Входная частота	50/60 Гц адаптивный
Дисплей / экран	ЖК-экран АС режим, работа от батареи, нагрузка уровень, Батарея уровень, вход напряжение, выход напряжение, перегрузка, неисправность, и Батарея низкий
Время автономной работы	Run time at 500w: 20-25 мин
Диапазон выходного напряжения	230 В перем. тока ± 10%