

Техническая спецификация

Демонстрационный комплект сигнализации Hikvision DS-PWA96-DB-WB · модель DS-PWA96-DB-WB

Общие	
Тип устройства	Демонстрационный комплект сигнализации
Модель	DS-PWA96-DB-WB
Артикул	DS-PWA96-DB-WB
Сеть	
Скорость Ethernet	Есть
Питание	
Питание	встроенный источник питания
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты	170.0 мм x 170.0 мм x 38.6 мм
Вес, кг	0.558
Цвет	Белый
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Прочие характеристики	
Интерфейсы связи	3/4G
Рабочая частота	433Mhz
Индикация	Arm/Disarm, тревога, Tamper, Fault, Cloud, питание
Количество пользователей	46
Срок службы батареи	до 16 ч
Область применения	Для помещений
Обновление ПО	APP/Web Portal
Встроенный динамик	Есть
RS-232	Есть
Ёмкость журнала событий	5000
Голосовые подсказки	Есть
Тип батареи	встроенный on board Батарея Li
Протокол пультовой охраны (ARC)	SIA DC09(SIA level 2, контакты ID), ISUP, ISAPI (SDK)Hik-IP Receiver & Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard & Ademco 685)поддержка видео verification и пульт ДУ