

Техническая спецификация

HD-TVI камера iFlow F-AC-2222M(3.6мм), 2 Мп, цилиндрическая камера, 3.6 мм, ИК 40 м / LED 40 м, IP67 · модель F-AC-2222M(3.6мм)

| Общие                     |                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства            | Мультиформатная камера цилиндрическая                                     |
| Модель                    | F-AC-2222M(3.6мм)                                                         |
| Артикул                   | F-AC-2222M(3.6мм)                                                         |
| Изображение               |                                                                           |
| Разрешение, Мп            | 2 Мп                                                                      |
| Матрица                   | 2 Мп CMOS                                                                 |
| Разрешение                | 1920x1080                                                                 |
| Фокусное расстояние, мм   | 3.6                                                                       |
| Тип объектива             | фиксированный                                                             |
| Объектив                  | 3.6 мм                                                                    |
| Подсветка                 | ИК до 40 м / белый свет до 40 м                                           |
| Дальность ИК-подсветки, м | 40                                                                        |
| Питание                   |                                                                           |
| Питание                   | DC 12 В ±25%                                                              |
| Питание PoE               | Нет                                                                       |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.8                                                                       |
| Конструкция               |                                                                           |
| Класс защиты IP           | 564                                                                       |
| Защита                    | IP67                                                                      |
| Габариты                  | 216.6x78.9x75.4 мм                                                        |
| Вес, кг                   | 0.339                                                                     |
| Условия                   |                                                                           |
| Температура эксплуатации  | -40...+60 °C                                                              |
| Прочие характеристики     |                                                                           |
| Макс. FPS, к/с            | 30                                                                        |
| Аудио                     | Встроенный микрофон (AoC)                                                 |
| Аналитика                 | TVI/AHD/CVI/CVBS, DWDR, BLC, DNR, Smart ИК, аудио по коаксиальному кабелю |
| Количество мегапикселей   | 2                                                                         |
| Встроенный микрофон       | Есть                                                                      |

|                     |                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Форма камеры        | 862                                                                 |
| Тип камеры          | 869                                                                 |
| Дальность подсветки | ИК-подсветка: до 40 м                                               |
| Тип подсветки       | Подсветка белым светом, ИК-подсветка                                |
| Чувствительность    | 0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК-подсветкой                    |
| Регулировка угла    | Поворот: от 0 до 360°, наклон: от 0 до 180°; вращение: от 0 до 360° |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026