

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3DW-3F-PV-P

Артикул: **P3DW-3F-PV-P** | Производитель: **Dahua** | Поворотная Wi-Fi камера

Поворотная Wi-Fi камера Dahua P3DW-3F-PV-P серии WizColor с матрицей 1/2.9" CMOS и разрешением 2304 × 1296 предназначена для круглосуточного видеонаблюдения на объектах любого масштаба. Камера оснащена объективом 3,6 мм и углом обзора канал 1 (объектив PT): Г: 81°; В: 44°. Подсветка ИК 30 м позволяет вести съёмку в полной темноте, переключение в ночной режим — цвет / ч-б. Встроенная аналитика: интеллектуальная детекция движения — это заметно снижает число ложных тревог. Исполнение: корпус — пластик, класс защиты IP66, рабочая температура -30...+50 °C, питание DC 12 В / PoE.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка ИК 30 м, осветителей — 4 (тёплый свет).
- Сложное освещение: широкий динамический диапазон 120 дБ — изображение остаётся читаемым.
- Аудиотракт: встроенный микрофон, встроенный динамик, сжатие G.711a; G.711Mu; PCM; G.726.
- Подключение и интеграция: RJ-45 (10/100 Base-T).
- Управление: ПО Smart PSS Lite; DSS; DMSS, доступ со смартфона.
- Питание DC 12 В / PoE, потребление 11,1 Вт.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP66, работа при -30...+50 °C, корпус пластик.

Технические характеристики

Основные параметры	
Матрица	Канал 1 (объектив PT): CMOS 1/2.9" Канал 2 (фиксированный объектив): CMOS 1/2.9"
Максимальное разрешение	Канал 1-2: 2304 × 1296
Оптика и подсветка	
Дальность подсветки	До 30 м (98.43 f) (тёплый свет)
Количество осветителей	4 (тёплый свет)
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Фокусное расстояние	Канал 1 (объектив PT): 3,6 мм Канал 2 (фиксированный объектив): 3,6 мм
Максимальная диафрагма	F1.0
Угол обзора	Канал 1 (объектив PT): Г: 81°; В: 44°; Д: 95° Канал 2 (фиксированный объектив): Г: 81°; В: 44°; Д: 95°
День/ночь	Цвет / ч-б
Видео и аудио	
Сжатие видео	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (только для дополнительного потока)

Видео и аудио	
Частота кадров видео	Основной поток: 2304 × 1296@(1–20 к/с) Дополнительный поток: 640 × 360@(1–25/30 к/с) *Указаны макс. частоты кадров для каждого потока; при использовании нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Битрейт видео	H.265: 512 кбит/с-4096 кбит/с
WDR	120 дБ
Встроенный микрофон	есть
Встроенный динамик	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726
Интеллектуальные функции	
Детекция людей	есть
Детекция транспортных средств	есть
Детекция движения	Выкл. / вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Сеть и интерфейсы	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4 G, EIRP ≤ 20 дБм@2400-2483.5 МГц (CE)
Мобильное приложение	Android;iOS
Электропитание	
Питание	12 В пост. тока (±30 %); PoE (802.3af)
Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От -30 до +50 °C
Влажность эксплуатации	≤95%
Защита	IP66
Конструкция	
Материал корпуса	Пластик
Габариты изделия	159.4 мм × 119.1 мм × 210 мм (6.28" × 4.69" × 8.27") (L × W × H)
Вес нетто	585 г
Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; CE-RED: Директива по радиооборудованию 2014/53/EU

Дополнительные параметры	
Регулировка угла	Поворот: 0° to 352° Наклон: 0° to 90°
Поворот изображения	0°/180°
ПО управления	Smart PSS Lite; DSS; DMSS
Тревога по аномальному звуку	есть
Кнопка камеры	Сброс кнопка

Область применения

[Применяется для наблюдения на бытовых объектах: квартиры, дома, дачи, небольшие офисы. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия P3DW-3F-PV-P