

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE72KF3TP-DLS · модель DS-2CE72KF3TP-DLS

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE72KF3TP-DLS
Артикул	DS-2CE72KF3TP-DLS
Изображение	
Матрица	3К CMOS
Разрешение	3328 (В) × 1504 (V)
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	2.8 мм объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Объектив	2.8 мм, гориз.: 180°, верт.: 75°
Минимальная освещённость	0.0005 лк @ (F1.0, AGC ON), 0 лк с белая подсветка
Динамический диапазон (WDR)	≥ 130 дБ
Подсветка	интеллектуальная гибридная подсветка
Питание	
Питание	12 В пост. тока ± 25%, макс. 7.2 Вт. Рекомендуется отдельный адаптер питания для каждой камеры. Если используется высокоимпедансный кабель (например 18 м удлинительный кабель в комплекте поставки), требуется адаптер 15 В пост. тока.
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Корпус: металл, кожух: пластик
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Габариты	Ø130.11 × 109.2 мм
Вес, кг	0.57
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	3К @ 20 двойной
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	1/20 с до 1/50,000 с
День/ночь	Авто
Шумоподавление	3D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной

Дальность DORI	2.8 мм, D: 44 м, O: 17 м, R: 8 м, I: 4 м
Маскирование частных зон	4 маски приватности
Детекция движения	4 зоны детекции движения
Крепление объектива	M12
Видеовыход	1 аналоговый HD-выход
Регулировка угла	поворот: 0° до 360°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 360°
Встроенный микрофон	Есть
Умная подсветка	Есть
Условия эксплуатации	-40...+60 °C. Влажность: 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	ИК: до 40 м, белая: до 40 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026