

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5749CHISZ4/Y, 4 Мп, купольная, вариофокальный моторизированный объектив, ИК 40-60 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5749CHISZ4/Y

Общие	
Тип устройства	IP-камера купольная
Модель	F-IC-5749CHISZ4/Y
Артикул	8660
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Объектив	Вариофокальный моторизированный объектив
Подсветка	ИК 40-60 м
Дальность ИК-подсветки, м	60
Питание	
Питание	DC 12 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	22.4
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	155 × 140.4 мм
Вес, кг	1.30
Условия	
Температура эксплуатации	-50...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	120
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	есть
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, обнаружение вторжения, защита периметра
Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (IK)	IK10

Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	860
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: мониторинг: 40 м; от 8 до 32 мм: мониторинг: 60 м
Тип подсветки	ИК-подсветка, подсветка белым светом
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Регулировка угла	Поворот: от 0 до 355°, наклон: от 0 до 85°, вращение: от 0 до 355°
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.
Тип диафрагмы	P-Iris

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026