



Интерактивная панель Dahua LPH86-MC480-U

Артикул: **LPH86-MC480-U** | Производитель: **Dahua** | Интерактивная панель

Интерактивная панель Dahua LPH86-MC480-U — оборудование для презентаций и совместной работы Dahua Technology. Основные параметры: рабочая частота 150 Гц-20 кГц. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+40 °С, габариты 957,1 × 178,6 × 98,5 мм.

Ключевые особенности

- Съёмка в темноте: подсветка DLED.
- Аудиотракт: встроенный динамик.
- Радиоканал: частота 150 Гц-20 кГц.
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 650 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+40 °С, корпус чёрный.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	RK3588
Операционная система	Android 15
Процессор	Четырёхъядерный A76 + четырёхъядерный A55
Частота процессора	2,4 ГГц
Разрешение	3,840 × 2,160
Разрешение сенсора	32,768 × 32,768

Оптика и подсветка	
Подсветка	DLED
Угол обзора	178°/178°
Угол обзора	Г: 98°; Д: 106°
Датчик освещённости	есть

Видео и аудио	
Встроенный динамик	4 (CH2.2)
Микрофон	8
Интеллектуальное шумоподавление	есть

Сеть и интерфейсы	
Wi-Fi	есть
Диапазон частот Wi-Fi	2400-2483.5 МГц; 5150-5250 МГц; 5250-5350 МГц; 5470-5725 МГц; 5725-5850 МГц;
Максимальная мощность передатчика Wi-Fi	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц; ≤23 дБм@5150-5250 МГц; ≤20 дБм@5250-5350 МГц; ≤27 дБм@5470-5725 МГц; ≤14 дБм@5725-5850 МГц;

Сеть и интерфейсы	
Bluetooth	есть
Стандарт Bluetooth	BT5.2 BR/EDR/BLE
Диапазон частот Bluetooth	≤20 дБм@2400-2483.5 МГц
Максимальная мощность передатчика Bluetooth	≤20 дБм

Хранение данных	
Температура хранения	От -20 до +60 °С
Влажность хранения	10%-90% (отн. влажность)

Электропитание	
Питание	100-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 6.5 А
Потребляемая мощность	320 Вт (тип.); 650 Вт (макс.)
Потребление в дежурном режиме	≤0.5 Вт
Питание	2 × 8 Вт + 2 × 18 Вт

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +40 °С
Влажность эксплуатации	10%-90% (отн. влажность)
Защита от засветки	Антибликовое закалённое стекло

Конструкция	
Материал изделия	Металл
Цвет корпуса (рамка/задняя часть)	Чёрный
Габариты изделия	1,957.1 мм × 1,178.6 мм × 98.5 мм (77.05" × 46.40" × 3.88")
Размер рамки	U: 33.3 мм, L/R: 14.6 мм, Д: 43.0 мм (U: 2.42", L/R: 0.69", Д: 1.11")
Габариты упаковки	2,110.0 мм × 225.0 мм × 1,304 мм (83.07" × 8.86" × 51.34") (L × W × H)
Вес нетто	64.38 кг
Вес брутто	77.60 кг
Цветовой охват	90% NTSC

Дополнительные параметры	
GPU	Mali-G610 MP4
ОЗУ	8 ГБ
ПЗУ	128 ГБ
ОС внешнего модуля	Windows 7/8/10/11
Стекло	3.2 мм антибликовое закалённое стекло

Дополнительные параметры	
Расстояние между отверстиями	800 мм × 600 мм (31.50" × 23.62")
Соотношение сторон	16: 9
Яркость	400 cd/m² (typ.)
Статическая контрастность	VA: 5000: 1 (typ.); IPS: 1200: 1 (typ.)
Срок службы	≥50,000 hrs
Время отклика	8 мс
Частота обновления	60 Гц
Метод модуляции RFID	ASK
Диапазон частот RFID	13,56 МГц
ИК-приёмник	1
Считывание NFC	есть
Время отклика	≤2.0 мс
Технология сенсора	Инфракрасный
Режим связи	USB
Твёрдость поверхности	≥9H
Частота	150 Гц-20 кГц
Дальность приёма звука	0 м-12 м
AGC	есть
Эхоподавление	есть

Область применения

[Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия LPH86-MC480-U