

Техническая спецификация

Сетевой кабель UTP CAT6, 100 м Dahua PFM922I-6UN-C-100 · модель PFM922I-6UN-C-100

Общие	
Тип устройства	Сетевой кабель UTP CAT6, 100 м
Модель	PFM922I-6UN-C-100
Артикул	PFM922I-6UN-C-100
Страна происхождения	Китай
Конструкция	
Габариты	280 × 280 × 110 мм
Вес, кг	3,1
Масса брутто, кг	3,5
Цвет	8 жил (синяя, бело-синяя; оранжевая, бело-оранжевая; зелёная, бело-зелёная; коричневая, бело-коричневая)
Условия	
Температура эксплуатации	-20...+60 °C
Относительная влажность при хранении	От -10 до +40 °C
Прочие характеристики	
Диаметр	0,57 мм ± 0,01 мм (0.0224" ± 0.0004")
Толщина	≥ 0,21 мм (0.0083")
Минимальная средняя толщина	≥ 0,5 мм (0.0197")
Максимальное сопротивление жилы постоянному току	≤ 11.5 Ω@100 м
Температура монтажа	От +0 до +50 °C
Длина кабеля	100,0 м
Габариты транспортной упаковки	567 мм × 297 мм × 308 мм (22.32" × 11.69" × 12.13") (L × W × H)
Рабочая температура	От +0 до +50 °C