

Техническая спецификация

Стоечный сервер видеонаблюдения Hikvision DS-VH22-R/HW69E · модель DS-VH22-R/HW69E

| Общие                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                       | Стоечный сервер видеонаблюдения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Модель                               | DS-VH22-R/HW69E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Артикул                              | DS-VH22-R/HW69E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Питание                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Питание                              | 800 Вт, 50/60 Гц, 100-240 В перем. тока (автоподстройка), 9.2-4.7 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Питание PoE                          | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Конструкция                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Габариты                             | 482.0 × 86.8 × 721.62 мм (18.97" × 3.41" × 28.4")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Вес, кг                              | 28.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Масса брутто, кг                     | 46.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Условия                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Температура эксплуатации             | от +10 до +35 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Температура хранения                 | -40...+65 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Рабочая влажность                    | от 8 до 80% (без конденсата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Относительная влажность при хранении | от 5 до 95% (без конденсата)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Прочие характеристики                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Процессор                            | 2 x 4410Y (2.0 ГГц-3.9 ГГц, кэш 30 МБ, 12 ядер, 24 потоков )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Интерфейс Ethernet                   | 1 GbE×6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Безопасность                         | •криптографически подписанная прошивка •шифрование хранимых данных (самошифрующиеся диски с локальным или внешним управлением ключами) •безопасная загрузка •проверка подлинности компонентов (контроль целостности оборудования) •безопасное стирание данных •сервер с защищённым ядром •аппаратный корень доверия •блокировка конфигурации системы (требуется iDRAC9 Enterprise или Datacenter) •TPM 2.0 FIPS, сертификат CC-TCG, TPM 2.0 China NationZ |
| VGA                                  | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Размер упаковки                      | 667.0 × 327.0 × 930.0 мм (26.26" × 12.87" × 36.61")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Операционная система                 | Without any OS pre-installed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контроллер накопителей               | • контроллер PERC H355, низкопрофильный, поддержка RAID 0/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |