

Техническая спецификация

Беспроводной ИК-извещатель движения iFLOW F-PD-401P15P (иммунитет к животным) · модель F-PD-401P15P

Общие	
Тип устройства	Извещатель охранный оптико-электронный (ИК/PIR), радиоканальный
Модель	F-PD-401P15P
Питание	
Питание	Батарея
Конструкция	
Монтаж	Настенный монтаж
Габариты	65,5 × 103 × 48,5 мм
Вес, кг	0.128
Условия	
Температура эксплуатации	От −10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Дальность передачи (беспроводная)	1,6 км (открытое пространство)
Мощность передатчика	Не более 10 дБм
Уровни чувствительности	Автоматическая / высокая / режим домашних животных
Рабочая частота	868 МГц
Индикация	LED: синий (тревога)
Тип датчика	Пассивный ИК (PIR)
Срок службы батареи	До 5 лет (в режиме ожидания)
Тип батареи	CR123A × 1 (3 В)
Иммунитет к животным	До 30 кг
Угол обнаружения	90°
Зона обнаружения	Дальность 15 м, 84 зоны обнаружения
Индикатор уровня сигнала	Поддерживается
Область применения	Внутри помещений
Безопасность передачи данных	Шифрование AES-128
Высота установки	От 1,8 до 2,4 м
Чувствительность	Автоматич. / высокая / домашние животные
Рабочая температура	От -10 до +55 °C
Фильтр белого света	6500 лк