

Техническая спецификация

IP-камера iFlow F-IC-5643CHSZ4/PY(B), 4 Мп, цилиндрическая, вариофокальный объектив 2.8-12 мм / 8-32 мм, ИК 60-100 м, IP67, IK10 · модель F-IC-5643CHSZ4/PY(B)

Общие	
Тип устройства	IP-камера цилиндрическая
Модель	F-IC-5643CHSZ4/PY(B)
Артикул	8654
Изображение	
Разрешение, Мп	4 Мп
Размер матрицы	1/1.8"
Матрица	1/1.8" Progressive Scan CMOS
Разрешение	2688 × 1520
Фокусное расстояние, мм	2.8
Тип объектива	вариофокальный
Объектив	Вариофокальный объектив 2.8-12 мм / 8-32 мм
Подсветка	ИК 60-100 м
Дальность ИК-подсветки, м	100
Питание	
Питание	DC 12 В / AC 24 В / PoE
Питание PoE	Есть
Потребляемая мощность, Вт	22.56
Конструкция	
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	140 × 377.4 мм
Вес, кг	2.17
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+65 °C
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	120
Аудио	Встроенный микрофон
Карта памяти	есть
Аналитика	обнаружение движения, пересечение линии, обнаружение вторжения, защита периметра

Количество мегапикселей	4
Вандалозащита (ИК)	ИК10
Встроенный микрофон	Есть
Форма камеры	862
Тип камеры	868
Дальность подсветки	От 2.8 до 12 мм: мониторинг: 60 м; от 8 до 32 мм: мониторинг: 100 м
Тип подсветки	ИК-подсветка
Чувствительность	Цвет: 0.0005 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0.0001 лк @ (F1.2, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК-подсветкой
Фокусировка	Автоматич., полуавтоматич., ручн.

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026