

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7616NXI-K2/16P/VPro · модель DS-7616NXI-K2/16P/VPro

| Общие                            |                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                   | IP-видеорегистратор                                                                                                                                                          |
| Модель                           | DS-7616NXI-K2/16P/VPro                                                                                                                                                       |
| Артикул                          | DS-7616NXI-K2/16P/VPro                                                                                                                                                       |
| Изображение                      |                                                                                                                                                                              |
| Разрешение                       | до 12 Мп                                                                                                                                                                     |
| Сеть                             |                                                                                                                                                                              |
| Сетевые интерфейсы               | 1, RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс                                                                                                                    |
| Сетевые протоколы                | TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS                                                                       |
| Питание                          |                                                                                                                                                                              |
| Питание                          | ≤ 200 Вт                                                                                                                                                                     |
| Питание PoE                      | Нет                                                                                                                                                                          |
| Потребляемая мощность, Вт        | ≤ 15 Вт (без HDD)                                                                                                                                                            |
| Конструкция                      |                                                                                                                                                                              |
| Габариты                         | 384 × 317 × 52 мм (15.1 × 12.5 × 2.0 дюйма)                                                                                                                                  |
| Вес, кг                          | 3                                                                                                                                                                            |
| Условия                          |                                                                                                                                                                              |
| Температура эксплуатации         | от −10 до +55 °C                                                                                                                                                             |
| Рабочая влажность                | от 10 до 90%                                                                                                                                                                 |
| Прочие характеристики            |                                                                                                                                                                              |
| Аналитика                        | захват лиц                                                                                                                                                                   |
| Количество каналов записи        | 16 каналов                                                                                                                                                                   |
| Входящая пропускная способность  | 160 Мбит/с                                                                                                                                                                   |
| Исходящая пропускная способность | 160 Мбит/с                                                                                                                                                                   |
| Тревожные входы/выходы           | 4/1                                                                                                                                                                          |
| Порты USB                        | передняя панель: 1 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 2.0                                                                                                                     |
| Производительность               | если камеры поддерживают технологию Hikvision AcuSense и включена функция AcuSearch, регистратор поддерживает AcuSeek по всем каналам с моделированием 50,000 целей в сутки. |
| Форм-фактор                      | 756                                                                                                                                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сжатие аудио                   | G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2                                                                                                                                                                                                                                 |
| Многоякранный режим            | 1/2/4/6/8/9/16                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Режим воспроизведения          | обычный/Smart, событие, метка, External File                                                                                                                                                                                                                              |
| Интерфейс дисков               | 2 интерфейса SATA                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Многоканальное воспроизведение | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ёмкость базы лиц               | до 16 библиотек изображений лиц, с до 50,000 изображений лиц суммарно (каждое изображение ≤ 1 MB, общий объём ≤ 800 MB)                                                                                                                                                   |
| Аналитика на регистраторе      | распознавание лиц, охрана периметра, детекция движения 2.0, AcuSearch, AcuSeek                                                                                                                                                                                            |
| Возможности потоков            | Видео / видео + аудио                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Разрешение видео               | 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF                                                                                                                                                                                                |
| Возможности декодирования      | AI вкл.: 2 кан. 12 MP@30 к/с, 3 кан. 8 MP@30 к/с, 4 кан. 6 MP@30 к/с, 6 кан. 4 MP@30 к/с, 8 кан. 3 MP@30 к/с, 12 кан. 2 MP@30 к/с<br>AI выкл.: 4 кан. 12 MP@30 к/с, 6 кан. 8 MP@30 к/с, 8 кан. 6 MP@30 к/с, 12 кан. 4 MP@30 к/с, 16 кан. 3 MP@30 к/с, 16 кан. 2 MP@30 к/с |
| Порты PoE                      | 16 каналов                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RAID                           | Нет                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ёмкость                        | до 16 ТБ на каждый диск                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Интерфейс                      | 16, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейсы                                                                                                                                                                                                                    |
| Детекция лиц                   | сравнение лиц, захват лиц, поиск по лицу                                                                                                                                                                                                                                  |
| Пользователи/хосты             | 128                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Сертификаты                    | CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC                                                                                                                                                                                                                                        |
| Форматы декодирования          | H.265/H.265+/H.264/H.264+                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Вход IP-динамиков              | 4 канала                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026