

Техническая спецификация

Беспроводной извещатель типа «штора» Hikvision DS-PDC10DM-EG2-WB · модель DS-PDC10DM-EG2-WB

| Общие                             |                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип устройства                    | Беспроводной извещатель типа «штора»                                                          |
| Модель                            | DS-PDC10DM-EG2-WB                                                                             |
| Артикул                           | DS-PDC10DM-EG2-WB                                                                             |
| Питание                           |                                                                                               |
| Питание                           | аккумулятор powered                                                                           |
| Рабочее напряжение                | 3 В                                                                                           |
| Конструкция                       |                                                                                               |
| Класс защиты IP                   | 402                                                                                           |
| Защита                            | IP65                                                                                          |
| Монтаж                            | Настенный монтаж; потолочный монтаж                                                           |
| Габариты                          | 29.2 × 134.4 × 39.5 мм                                                                        |
| Вес, кг                           | 0.12                                                                                          |
| Условия                           |                                                                                               |
| Температура эксплуатации          | -25...+60 °C                                                                                  |
| Температура хранения              | -25...+60 °C                                                                                  |
| Рабочая влажность                 | от 10 до 90%                                                                                  |
| Прочие характеристики             |                                                                                               |
| Дальность передачи (беспроводная) | 1Km                                                                                           |
| Рабочая частота                   | 433 МГц                                                                                       |
| Индикация                         | зелёный(PIR), красный(СВЧ),<br>зелёный+оранжевый(маскирование), синий(тревога)                |
| Защита от вскрытия                | Спереди и сзади                                                                               |
| Срок службы батареи               | до 5 лет (в режиме ожидания) (время работы батареи заметно снижается при низких температурах) |
| Тип батареи                       | CR123 А × 2                                                                                   |
| Дальность обнаружения             | настенный монтаж: 10 м потолочный монтаж: 5 м                                                 |
| Угол обнаружения                  | 5°                                                                                            |
| Зона обнаружения                  | 32                                                                                            |
| Высота установки                  | 2 м до 3.5 м                                                                                  |
| Индикатор уровня сигнала          | Есть                                                                                          |
| Безопасность передачи данных      | AES-128 Encryption                                                                            |

|                                    |                                                |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Чувствительность                   | Авто; игнорирование животных                   |
| Скачкообразная перестройка частоты | Есть                                           |
| Область применения                 | для помещений, для улицы                       |
| Иммунитет к животным               | настенный монтаж: 12 кг потолочный монтаж: нет |
| Стандарт беспроводной связи        | Tri-X Wireless                                 |
| Аксессуары                         | L-shaped adapter included                      |
| Фильтр белого света                | 6500 лк                                        |
| Частота СВЧ-канала                 | 24 ГГц(24.15~24.25 ГГц)                        |

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 19.08.2026