

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор Hikvision DS-7708NI-M4/8P · модель DS-7708NI-M4/8P

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	DS-7708NI-M4/8P
Артикул	DS-7708NI-M4/8P
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Сетевые интерфейсы	1 RJ-45 10/100/1000 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(версия 2.2), OTAP
Питание	
Питание	≤ 150 Вт
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 15 Вт (без HDD и PoE выкл.)
Конструкция	
Габариты	445 × 400 × 75 мм
Вес, кг	5
Условия	
Температура эксплуатации	от −10 до +55 °C
Рабочая влажность	от 10 до 90%
Прочие характеристики	
Количество каналов записи	8 кан. разрешение до 32 Мп
Входящая пропускная способность	128 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	256 Мбит/с
Тревожные входы/выходы	16/9
Порты USB	передняя панель: 2 × USB 2.0; задняя панель: 1 × USB 3.0
Форм-фактор	821
Сжатие аудио	G.711ulaw, G.711alaw, G.722, G.726, AAC, MP2L2
Интерфейс дисков	4 интерфейса SATA
Многоканальное воспроизведение	8 каналов
Возможности потоков	Видео / видео + аудио

Разрешение видео	32 MP/24 MP/16MP/12 MP/8 MP/7 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Аналоговый выход	1 кан., BNC (1.0 В пик-пик, 75 Ω), разрешение: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Возможности декодирования	2 кан.@32 MP (30 к/с); 3 кан.@24 MP (30 к/с); 4 кан.@16MP (30 к/с); 6 кан.@12MP (30 к/с);8 кан.@8 MP (30 к/с);
Двусторонняя аудиосвязь	1 кан., RCA (2.0 В пик-пик, 1 KΩ, через аудиовход)
VGA	1920 × 1080 @ 60 Гц
Двухпоточность	Есть
eSATA	1 интерфейс eSATA
Порты PoE	8 каналов
RAID	Нет
Ёмкость	до 16 ТБ на каждый диск
Интерфейс	8, RJ-45 10/100 Мбит/с адаптивный Ethernet интерфейс
Пользователи/хосты	128
Форматы декодирования	H.265/H.265+/H.264/H.264+

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026