

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM320D Series

Артикул: **PFM320D Series** | Производитель: **Dahua** | Аксессуар видеонаблюдения

Аксессуар видеонаблюдения Dahua PFM320D Series — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура От -30 до +70 °C.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при От -30 до +70 °C.

Технические характеристики

Условия эксплуатации	
Защита	Защита от импульсных перенапряжений, перегрева, перегрузки по току и по напряжению ESD: EN61000-4-2 ±4 кВ контактный разряд; ±8 кВ воздушный разряд Импульсные перенапряжения: EN61000-4-5 комбинированная волна: синфазный режим ±4 кВ (12 Ом); дифференциальный режим ±2 кВ (2 Ом)
Рабочая температура	От -30 до +70 °C
Конструкция	
Вес	170 г
Габариты (Д×Ш×В)	104 мм × 45 мм × 33 мм (4.09" × 1.77" × 1.30")
Способ установки	Монтаж на плоскую поверхность
Цвет	Чёрный
Дополнительные параметры	
Вход	100-240 В, 50/60 Гц, 0.6 А
Выход	12 В, 2 А (+7%, -3%)
Входной разъём	2-контактная вилка европейского стандарта / 3-контактная британская вилка / 2-контактная североамериканская вилка
Выходной кабель	Кабель AC: 50 см, кабель DC: 80 см
Разъём питания DC	Φ5.5 мм × Φ2.1 мм × 12 мм (Φ0.22" × Φ0.08" × 0.47")

Область применения

[Используется как монтажный аксессуар при установке оборудования видеонаблюдения. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.]

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия PFM320D Series