Оборудование Dahua Dahua IVSS7112-4I

Артикул: **IVSS7112-4I** | Производитель: **Dahua** | Оборудование

Оборудование Dahua Dahua IVSS7112-4I — оборудование систем безопасности производства Dahua Technology. Исполнение: питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, рабочая температура 0...+45 °C, габариты 447.6 × 604.3 × 87 × 482.59 × 604.3 × 97 мм.

Ключевые особенности

- Кодирование Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 — снижает нагрузку на сеть и объём архива.
- Аудиотракт: аудиовход / аудиовыход, сжатие G.711a; G.711u; PCM; G.726.
- Подключение и интеграция: 4 RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с автосогласование Ethernet порты, протоколы HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS, тревожные входы/выходы 16 каналов, интерфейс RS-485.
- Управление: доступ со смартфона, веб-интерфейс (Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox).
- Питание AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, потребление 550 Вт.
- Условия эксплуатации: работа при 0...+45 °C.

Технические характеристики

Основные параметры	
Процессор	64-разрядный многоядерный процессор
Операционная система	Встраиваемая ОС Linux
Разрешение	32 Мп;24 Мп;16 Мп;12 Мп;8 Мп;6 Мп;5 Мп;4 Мп;3 Мп;1080p;720p

Видео и аудио	
Сжатие видео	Smart H.265+;H.265;Smart H.264+;H.264
Сжатие аудио	G.711a;G.711u;PCM;G.726
Аудиовход	1 канал
Аудиовыход	1 канал

Сеть и интерфейсы	
Интерфейс управления	Web (PCAPP), локальный интерфейс
Сравнение автомобильных номеров	Поддерживается 80-канальный 2 Мп или 60-канальный 4 Мп разрешение с ITC
Сетевые протоколы	HTTP;HTTPS;TCP/IP;IPv4;RTSP;UDP;SMTP;NTP;DHCP;DNS;DDNS;P2P;iSCSI;IPv6;UPnP;SNMP
Браузер	Chrome; PCAPP; IE9 и выше; Firefox
Сетевой режим	Многоадресный режим; балансировка нагрузки; отказоустойчивость; агрегация каналов
Сетевой диск	iSCSI
Тревожный вход	16 каналов

Сеть и интерфейсы	
Тревожный выход	8 каналов
RS-485	1 порт, управление внешними PTZ и so on. поддерживается различные протоколы.
Сетевой порт	4 RJ-45 10/100/1000/2500 Мбит/с автосогласование Ethernet порты

Хранение данных	
Способ хранения	Внутренние HDD
Группы дисков	есть
Отсеки для дисков	12

Электропитание	
Питание	Одиночное питание
Питание	100-127/200-240 В перем. тока, 50/60 Гц, 5/2.5 А

Условия эксплуатации	
Температура эксплуатации	От +0 до +45 °C
Влажность эксплуатации	10–90 % (отн. влажность), без конденсата

Конструкция	
Вес нетто	12.50 кг
Вес брутто	18.84 кг
Установка	Настольная установка; монтаж в стойку

Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD：EN 62368-1 CE-EMC：EN IEC 61000-3-2，EN 61000-3-3，EN 55032，EN 50130-4，EN 55035

Дополнительные параметры	
Ёмкость базы автономеров	1. 50 базы номеров с 500,000 номеров суммарно 2. поддерживается белый список и чёрный список
Отраслевые алгоритмы	Отраслевые алгоритмы устанавливаются опционально
Каналы подключения	128-канальный
Пропускная способность сети	Входящая полоса пропускания: 512 Мбит/с Запись полоса пропускания: 512 Мбит/с Исходящая полоса пропускания: 512 Мбит/с
Многоэкранный режим	1st Экран: макс.64-канальный 2nd Экран: макс.16-канальный 3rd Экран: макс.1-канальный 4th Экран: макс. 1-канальный
Доступ со смартфона	DMSS
Многоканальное воспроизведение	Макс.. 16-канальный воспроизведение
Способ резервного копирования	HDD, внешний накопитель USB

Дополнительные параметры	
RAID	RAID0;RAID1;RAID5;RAID6;RAID10;RAID50;RAID60
Управление записями	Поддерживается управление записью (постоянная, по событию, по расписанию, по расписанию и событию).
eSATA	1 порт
RS-232	1 порт, для отладки или передачи данных COM
HDMI	4 порты. HDMI 1 поддерживается 4K выход.
VGA	1 порт
Форм-фактор	2U
Вентилятор	Вентилятор с интеллектуальной регулировкой скорости
Высота эксплуатации	5,000 м

Область применения

['Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия IVSS7112-4I