

Техническая спецификация

IP-видеорегистратор iFlow F-NR-4128X/16 NVR, 128 каналов, до 32 Мп, 16 HDD · модель F-NR-4128X/16

Общие	
Тип устройства	IP-видеорегистратор
Модель	F-NR-4128X/16
Артикул	F-NR-4128X/16
Изображение	
Разрешение	до 32 Мп
Сеть	
Скорость Ethernet	4, RJ45 auto 10M / 100M / 1000M / 2500M Ethernet
Сетевые протоколы	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF (версия 2.2)
Питание	
Питание	AC от 100 до 240 В, от 50 до 60 Гц, резервный источник питания
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	≤ 100 Вт (без HDD)
Конструкция	
Габариты	442 × 497 × 146 мм (17.4 × 19.5 × 5.7")
Вес, кг	12
Условия	
Температура эксплуатации	-10 до +55 °C
Прочие характеристики	
Аудио	2 канала, RCA (линейный, 1 кОм); 1 канал, RCA (2.0 В р-р, 1 кОм)
Аналитика	AcuSearch, распознавание лиц, защита периметра, обнаружение движения 2.0, ANPR
Количество каналов записи	128
Входящая пропускная способность	1280 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	1024 Мбит/с
Кодеки видео	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+
Количество HDD	16
Максимальный объём HDD	до 20 ТБ на HDD; 16 SATA, всего до 320 ТБ

Видеовыходы

3 HDMI, VGA; Режим 1 (режим вывода по умолчанию): одновременный вывод с разрешением 1080p; Режим 2 (одновременный вывод): HDMI 1, VGA 1, HDMI 2, VGA 2, HDMI 3 и HDMI 4 обеспечивают одновременный вывод, максимальное разрешение для VGA 1 / VGA 2 / HDMI 4 составляет 1080p, максимальное разрешение для HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 составляет 4K; Режим 3 (независимый вывод и выходное разрешение HDMI 3 8K): HDMI 1 / VGA 1 / HDMI 2 / VGA 2, HDMI 3 и HDMI 4 обеспечивают независимый вывод соответственно. Максимальное разрешение 8K + 4K + 1080p; Режим 4 (независимый вывод и разрешение вывода HDMI 3 ≤ 4K): HDMI 1 / VGA 1 / HDMI 2 / VGA 2, HDMI 3 и HDMI 4 обеспечивают независимый вывод соответственно. Максимальное разрешение 8K × 4K + 1080p.

Тревожные входы/выходы	32 / 16
Разрешение отображения	HDMI до 8K; VGA до 1080p
Рабочая температура	От -10 до +55 °C

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026