

Техническая спецификация

Мультиформатная камера купольная Hikvision DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C) · модель DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера купольная
Модель	DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)
Артикул	DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(C)
Изображение	
Разрешение, Мп	5 Мп
Матрица	5 Мп CMOS
Разрешение	2560 × 1944
Тип объектива	2.7–13.5 мм вариофокальный объектив с моторизованным приводом
Объектив	гориз.: 95° до 26°, верт.: 72° до 20°, диаг.: 126° до 33°
Минимальная освещённость	0.01 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Подсветка	до 40 м
Питание	
Питание	12 В пост. тока±15%, 24 В перем. тока±15%, Макс. 5.9 Вт
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Материал корпуса	Металл
Класс защиты IP	564
Защита	IP67, IK10
Габариты	Ø145 × 111.3 мм
Вес, кг	0.837
Прочие характеристики	
Макс. FPS, к/с	30
Интерфейсы связи	HIKVISION-C
Электронный затвор	PAL: 1/25 s до 1/50,000 s;NTSC: 1/30 s до 1/50,000 s
День/ночь	Механический ИК-фильтр (ICR)
Шумоподавление	2D DNR
Баланс белого	Авто/Ручной
Крепление объектива	Ø14
Видеовыход	Переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS

Регулировка угла	поворот: 0° до 355°, наклон: 0° до 75°, вращение: 0° до 355°
Условия эксплуатации	-40...+60 °С. Влажность 90% и ниже (без конденсации)
Дальность подсветки	ИК: до 40 м
Форма камеры	860
Тип камеры	869
Разрешение и частота кадров	TVI: 5 М @ 20 к/с, 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с, 1080p @ 30 к/с, 1080p @ 25 к/с AHD: 5 М @ 20 к/с, 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с CVI: 4 М @ 30 к/с, 4 М @ 25 к/с CVBS: PAL/NTSC
Умная подсветка	есть

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 08.09.2026