

Техническая спецификация

Мультиформатная камера цилиндрическая Dahua HAC-HFW1800TL(-A) · модель HAC-HFW1800TL(-A)

Общие	
Тип устройства	Мультиформатная камера цилиндрическая
Модель	HAC-HFW1800TL(-A)
Артикул	HAC-HFW1800TL(-A)
Страна происхождения	Китай
Изображение	
Разрешение, Мп	8 Мп
Разрешение	3840 × 2160
Фокусное расстояние, мм	6.0
Тип объектива	Фиксированное фокусное расстояние
Объектив	2,8/3,6/6 мм
Динамический диапазон (WDR)	DWDR
Питание	
Питание	12 В ±30% DC
Питание PoE	Нет
Потребляемая мощность, Вт	6
Конструкция	
Материал корпуса	Металл спереди крышка+пластик основной body+пластик кронштейн
Класс защиты IP	564
Защита	IP67
Монтаж	M12
Габариты	198,9 × 80,2 × 76,2 мм
Вес, кг	0,28
Масса брутто, кг	0.42Kg
Условия	
Температура эксплуатации	-40...+60 °C
Температура хранения	От -40 до +60 °C
Прочие характеристики	
Аудио	аудиовход
Система сканирования	Прогрессивная развёртка
Отношение сигнал/шум (SNR)	>65 дБ

Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360°; наклон: 0°–90°; вращение: 0°–360°
Максимальная диафрагма	F2.0
Тип диафрагмы	Фиксированный диафрагма
Баланс белого	Авто; вручную
Управление усилением	Авто; вручную
Шумоподавление	2D NR
Зеркальное отражение	Выкл./вкл.
Видеовыход	Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один разъём BNC
Количество мегапикселей	8,3 Мп
Электронный затвор	PAL: 1/25 с-1/100000 с NTSC: 1/30 с-1/100000 с
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 1,0 м 3,6 мм: 1,9 м 6 мм:3,6 м
BLC	BLC/HLC/WDR
Smart IR	есть
Крепление объектива	Крепление объектива M12
Макс. FPS, к/с	30
Форма камеры	862
Тип камеры	869

Документ составлен по техническим данным производителя. Оригинальный паспорт изделия приложен к карточке товара отдельным файлом. Дата формирования: 20.08.2026