



## Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-1022R

Артикул: **HY-1022R** | Производитель: **Dahua** | Прибор приёмно-контрольный пожарный

Прибор приёмно-контрольный пожарный Dahua HY-1022R — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Основные параметры: дальность связи макс.. 1500 м, экран 480 × 272 4.3" LCD экран. Исполнение: питание AC90-240 В/50 Гц, 60 Гц, класс защиты IP30, рабочая температура -10...+40 °С, габариты 333 × 115 × 480 мм.

### Ключевые особенности

- Радиоканал: дальность связи Макс.. 1500 м.
- Питание AC90-240 В/50 Гц, 60 Гц.
- Условия эксплуатации: класс защиты IP30, работа при -10...+40 °С.

### Технические характеристики

| Электропитание           |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Основное питание         | AC90-240 В/50 Гц, 60 Гц                              |
| Резервное питание        | 2×12 В/5Ah lead-acid аккумулятор                     |
| Условия эксплуатации     |                                                      |
| Температура эксплуатации | От -10 до +40 °С                                     |
| Влажность эксплуатации   | ≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)               |
| Класс защиты             | IP30                                                 |
| Конструкция              |                                                      |
| Габариты                 | 333.0 мм×115.0 мм×480.0 мм (13.11" × 4.53" × 18.90") |
| Вес                      | 7 кг 10 кг (с 2 батареи)                             |
| Сертификация             |                                                      |
| Стандарты соответствия   | EN54-2, EN54-4                                       |
| Дополнительные параметры |                                                      |
| Рабочее напряжение       | 16 В DC-28 В DC                                      |
| Журнал событий           | Макс.. 2048                                          |
| Клемма пожарной тревоги  | NO/NC                                                |
| Клемма неисправности     | NO/NC                                                |
| Дальность связи          | Макс.. 1500 м                                        |
| Дисплей                  | 480 × 272 4.3" LCD экран                             |

### Область применения

['Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.']

---

**О документе.** Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1022R