

Техническая спецификация

Лифтовой контроллер Hikvision DS-K2220X(P) · модель DS-K2220X(P)

Общие	
Тип устройства	Лифтовой контроллер
Модель	DS-K2220X(P)
Артикул	DS-K2220X(P)
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP/IP
Питание	
Питание	12 В пост. тока±15%
Питание PoE	Нет
Конструкция	
Монтаж	Монтаж на DIN-рейку
Габариты	166.85 мм × 101 мм × 29.5 мм
Условия	
Температура эксплуатации	-10...+55 °C
Рабочая влажность	0% до 90% (Нет Condensation)
Прочие характеристики	
Операционная система	Linux
Процессор	32-битный
Ёмкость по картам	30,000
RS-485	3
Wiegand	2
Ёмкость по пользователям	10 000
Ёмкость по отпечаткам	10 000
Индикация	1. включается: горит зелёный 2. сеть на охране: мигает зелёный, сеть снята с охраны: горит красный 3. Serial порт Not Communicating: погашен, Serial порт Communicating: горит зелёный 4. Реле NC: погашен, Реле NO: горит зелёный 5. обрыв сети: погашен, сетевой кабель Connected: горит зелёный, мигает зелёный