

Адресный зонный модуль Dahua HY-1460

Артикул: **HY-1460** | Производитель: **Dahua** | Адресный зонный модуль

Модуль пожарной сигнализации Dahua HY-1460 — оборудование охранно-пожарной сигнализации Dahua Technology. Исполнение: рабочая температура -10...+55 °С, габариты 90 × 90 × 37 мм. Применяется в составе проводных систем охранной сигнализации объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

Ключевые особенности

- Условия эксплуатации: работа при -10...+55 °С.

Технические характеристики

Основные характеристики

Страна происхождения	Китай
----------------------	-------

Охранная сигнализация

Диапазон адресов	1-254
------------------	-------

Питание

Рабочее напряжение	Bus-powered DC 24 В
--------------------	---------------------

Условия эксплуатации

Температура эксплуатации	-10...+55 °С
Рабочая влажность	≤ 95 % отн. влажности (без конденсата)

Корпус, монтаж и защита

Цвет	Белый
------	-------

Габариты и масса

Габариты	90 × 90 × 37 мм
----------	-----------------

Область применения

Применяется в системах безопасности коммерческих и промышленных объектов. Компания «Инфотехновации» обеспечивает поставку оборудования Dahua, проектирование, монтаж и пусконаладку системы под ключ.

О документе. Настоящая техническая спецификация подготовлена ООО «Инфотехновации» на основании официальной технической документации производителя Dahua и не является документом производителя. Оригинальный паспорт (datasheet) на английском языке приложен к карточке товара отдельным файлом. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления; уточняйте актуальные данные при заказе.

Источник данных: Официальные характеристики Dahua Technology, страница изделия HY-1460