

Неофициальный перевод. Настоящий документ — перевод на русский язык паспорта (datasheet) производителя, выполненный ООО «Инфотехновации» для клиентов каталога infotech-inn.ru. Оригинал документа «Паспорт IPC-HDW2241T-S.pdf» приложен к карточке товара отдельным файлом; при любых расхождениях приоритет имеет оригинал производителя. Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

DH-IPC-HDW2241T-S

2 Мп купольная сетевая камера WizSense с ИК-подсветкой и фиксированным объективом

Особенности

- Матрица 1/2.8" CMOS 2 Мп, работа при низкой освещённости, изображение высокой чёткости.
- Выходное разрешение до 2 Мп (1920 × 1080)@25/30 кадр/с.
- Кодек H.265, высокая степень сжатия, сверхнизкий битрейт.
- Встроенный ИК-светодиод, максимальная дальность подсветки 30 м.
- ROI, SMART H.264+/H.265+, гибкое кодирование, применимо в различных условиях по полосе пропускания и объёму хранения.
- Режим поворота изображения, WDR, 3D NR, HLC, BLC, цифровой водяной знак — для различных сцен наблюдения.
- Интеллектуальное наблюдение: вторжение, пересечение линии (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей)
- Поддержка карты Micro SD до 256 ГБ; встроенный микрофон.
- Питание 12 В DC/PoE.
- Степень защиты IP67.
- SMD Plus.

Описание

WizSense

WizSense — выпущенная компанией Dahua Technology серия продуктов и решений с искусственным интеллектом, построенных на собственном AI-чипе и алгоритмах глубокого обучения. Серия ориентирована на высокоточное распознавание людей и транспортных средств, что позволяет пользователям быстро реагировать на заданные цели. Опираясь на передовые технологии Dahua, WizSense предлагает интеллектуальные, простые и универсальные продукты и решения.

Обзор серии

Благодаря передовому алгоритму глубокого обучения сетевая камера Dahua серии WizSense 2 поддерживает интеллектуальные функции, такие как защита периметра и интеллектуальная детекция движения. Технология starlight обеспечивает камерам этой серии лучшее качество изображения в условиях низкой освещённости.

Функции. SMD Plus

Благодаря интеллектуальному алгоритму технология Dahua Smart Motion Detection способна классифицировать цели, вызвавшие срабатывание детектора движения, и отфильтровывать тревоги детекции движения, вызванные объектами вне интереса, обеспечивая эффективную и точную тревогу.

Smart H.265+ и Smart H.264+

Благодаря передовому алгоритму управления битрейтом с адаптацией к сцене технология интеллектуального кодирования Dahua обеспечивает более высокую эффективность кодирования, чем H.265 и H.264, даёт видео высокого качества и снижает затраты на хранение и передачу.

Защита периметра

Благодаря алгоритму глубокого обучения технология Dahua Perimeter Protection точно распознаёт людей и транспортные средства. В зонах с ограниченным доступом (например, пешеходных и транспортных зонах) число ложных тревог интеллектуальной детекции на основе типа цели (пересечение линии, вторжение) значительно снижается.

WDR

Благодаря передовой технологии расширенного динамического диапазона (WDR) сетевая камера Dahua передаёт чёткие детали в условиях сильного перепада яркости. Светлые и тёмные участки изображения остаются чёткими даже при высокой яркости среды или при контровом освещении.

Защита (IP67, широкий диапазон питающего напряжения)

IP67: камера прошла серию строгих испытаний на пылезащищённость и погружение. Она защищена от пыли, а корпус сохраняет работоспособность после погружения на глубину 1 м в течение 30 минут. Широкий диапазон напряжения: камера допускает отклонение входного напряжения $\pm 30\%$ (для некоторых источников питания), поэтому широко применяется в наружных условиях с нестабильным напряжением.

Технические характеристики

Камера	
Матрица	1/2.8" CMOS
Максимальное разрешение	1920 (Г) × 1080 (В)
ПЗУ (ROM)	128 МБ
ОЗУ (RAM)	128 МБ
Система развёртки	Прогрессивная
Скорость электронного затвора	Авто/ручной 1/3 с–1/100 000 с
Минимальная освещённость	0,002 лк@F1.6 (цвет, 30 IRE) 0,0002 лк@F1.6 (Ч/Б, 30 IRE) 0 лк (подсветка включена)
Отношение сигнал/шум	>56 дБ
Дальность подсветки	30 м (ИК-светодиод)
Управление включением/выключением подсветки	Авто; вручную
Количество светодиодов подсветки	1 (ИК-светодиод)
Диапазон поворота/наклона/вращения	Поворот: 0°–360° Наклон: 0°–78° Вращение: 0°–360°
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный фокус
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2,8 мм; 3,6 мм
Максимальная диафрагма	F1.6
Угол обзора	2,8 мм: Г: 107°; В: 56°; Д: 127° 3,6 мм: Г: 88°; В: 44°; Д: 105°
Управление диафрагмой	Фиксированная
Минимальная дистанция фокусировки	2,8 мм: 0,7 м 3,6 мм: 1,3 м
Дальность DORI	Объектив 2,8 мм — обнаружение: 43,9 м; наблюдение: 17,5 м; распознавание: 8,8 м; идентификация: 4,4 м Объектив 3,6 мм — обнаружение: 58,9 м; наблюдение: 23,6 м; распознавание: 11,8 м; идентификация: 5,9 м

Интеллектуальные функции	
IVS (защита периметра)	Вторжение, пересечение линии (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей)
Интеллектуальный поиск (Smart Search)	Совместная работа со Smart NVR для точного интеллектуального поиска, извлечения событий и объединения их в видеозаписи событий

Видео	
Сжатие видео	H.264H; H.265; H.264; H.264B; MJPEG (поддерживается только субпоток)
Интеллектуальный кодек	Smart H.265+; Smart H.264+
Частота кадров	Основной поток: 1920 × 1080@ (1–25/30 кадр/с) Субпоток: 704 × 576@ (1–25 кадр/с)/704 × 480@ (1–30 кадр/с) *Приведённые значения — максимальные частоты кадров для каждого потока; при использовании нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
Количество потоков	2 потока
Разрешение	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Управление битрейтом	CBR/VBR
Битрейт видео	H.264: 32 кбит/с–6144 кбит/с H.265: 12 кбит/с–6144 кбит/с
День/ночь	Авто (ICR)/цвет/Ч/Б
BLC	есть
HLC	есть
WDR	120 дБ
Баланс белого	Авто; естественный; уличное освещение; наружный; ручной; пользовательская зона
Регулировка усиления	Авто; ручная
Шумоподавление	3D NR
Детекция движения	Выкл./вкл. (4 зоны, прямоугольные)
Область интереса (RoI)	есть (4 зоны)
Поворот изображения	0°/90°/180°/270° (90°/270° поддерживаются при разрешении 1080p и ниже)
Зеркалирование	есть
Маскирование приватных зон	4 зоны

Аудио	
Встроенный микрофон	есть
Сжатие аудио	G.711a; G.711Mu; PCM; G.726

Тревоги	
Тревожные события	Нет карты SD; карта SD заполнена; ошибка карты SD; обрыв сети; конфликт IP-адресов; несанкционированный доступ; детекция движения; саботаж видео; пересечение линии; вторжение; SMD; контроль напряжения; нарушение безопасности
Сеть	
Сетевой порт	RJ-45 (10/100 Base-T)
SDK и API	есть
Сетевые протоколы	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; P2P
Совместимость	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI
Пользователи/хосты	6 (суммарная полоса: 36 M)
Хранение	FTP; SFTP; карта Micro SD (до 256 ГБ)
Браузер	IE Chrome Firefox
Программное обеспечение управления	DSS; DMSS
Мобильный клиент	iOS; Android
Безопасность	Доверенное исполнение; Digest; журналы безопасности; WSSE; блокировка учётной записи; syslog; 802.1x; фильтрация IP/MAC; HTTPS; доверенное обновление; доверенная загрузка; создание и импорт сертификатов X.509
Сертификация	
Сертификаты	CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Директива по электромагнитной совместимости 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL: UL62368-1 и CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14
Питание	
Источник питания	12 В DC/PoE (802.3af)
Потребляемая мощность	Базовая: 2,1 Вт (12 В DC); 2,4 Вт (PoE); Макс. (ICR + H.265 + макс. разрешение + основной поток + интенсивность ИК + WDR + IVS): 4,2 Вт (12 В DC); 5,1 Вт (PoE)
Условия эксплуатации	
Рабочая температура	−40 °C...+60 °C
Рабочая влажность	≤95 %
Температура хранения	−40 °C...+60 °C
Степень защиты	IP67
Конструкция	
Материал корпуса	Внутренний каркас: металл Крышка: пластик
Габариты изделия	100,9 мм × Φ109,9 мм
Масса нетто	0,37 кг
Масса брутто	0,56 кг

Аксессуары

Аксессуары	
PFA13G	Монтажная коробка
PFB205W-E	Настенный кронштейн
PFA152-E	Кронштейн для монтажа на столб
PFA109	Монтажный адаптер
PFB220C	Потолочный кронштейн
PFM321D	Блок питания 12 В DC 1 А
PFM900-E	Универсальный монтажный тестер
P100	Карта памяти MicroSD

Информация для заказа

- Тип: 2 Мп камера — модель: DH-IPC-HDW2241T-S — описание: 2 Мп купольная сетевая камера WizSense с ИК-подсветкой и фиксированным объективом
- Аксессуары (опционально): PFA13G — монтажная коробка
- Аксессуары (опционально): PFB205W-E — настенный кронштейн
- Аксессуары (опционально): PFA152-E — кронштейн для монтажа на столб
- Аксессуары (опционально): PFA109 — монтажный адаптер
- Аксессуары (опционально): PFB220C — потолочный кронштейн
- Аксессуары (опционально): PFM321D — блок питания 12 В DC 1 А
- Аксессуары (опционально): PFM900-E — универсальный монтажный тестер
- Аксессуары (опционально): P100 — карта памяти MicroSD

Габаритные размеры

Габариты изделия: 100,9 мм × Φ109,9 мм

Примечания производителя

- *Приведённые значения частоты кадров — максимальные для каждого потока; при использовании нескольких потоков значения ограничиваются общей производительностью кодирования.
- *DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify — обнаружение, наблюдение, распознавание, идентификация) — стандартная система (EN-62676-4) для определения способности человека, просматривающего видео, различать людей или объекты в контролируемой зоне. Значения в этой таблице не отражают дальность работы интеллектуальных функций. Дальность интеллектуальных функций см. в руководстве по установке и пусконаладке / инструменте проектирования.
- Rev 002.000. © 2025 Dahua. Все права защищены. Конструкция и характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
- Изображения, характеристики и сведения, приведённые в документе, носят справочный характер и могут отличаться от фактического изделия.

О переводе. Перевод выполнен ООО «Инфотехновации» по тексту оригинального паспорта производителя. Обозначения стандартов, кодов, протоколов и фирменных технологий сохранены в оригинальном написании. Документ не является документом производителя и предоставляется для удобства ознакомления.